

Technische Daten – Technical data

Typ/Type		UAS 584/S
Bestell-Nr./Order no.		20110022
Geeignet für Sat-Antenne Suitable for sat antennas		CAS 120, CAS 124, CAS 180
Polarisation		4 x (2 x horizontal und 2 x vertikal) 4 x (2 x horizontal and 2 x vertical)
Eingangsfrequenz Input frequency	GHz	10,70–11,70 und 11,70–12,75 10.70–11.70 and 11.70–12.75
Verstärkung Gain	dB	> 50
Ausgangsfrequenz Output frequency	MHz	950–1950 und 1100–2150 950–1950 and 1100–2150
Oszillatorfrequenz (L.O.) Oscillator frequency (L.O.)	GHz	9,750 und 10,60 9.750 and 10.60
Phasenrauschen Phase noise	dBc	1 kHz < -50, 10 kHz < -75, 100 kHz < -95
Systemgüte (G/T) (bei 11,3/12,5 GHz) System figure of merit (G/T) (at 11.3/12.5 GHz)	dB/K	CAS 120/124: 22,0/23,0 CAS 180: t.b.d.
Polarisationsentkopplung Polarisation decoupling	dB	Typ. 30
Ausgang/Impedanz Output/impedance	Ω	4 x F-Connector/75 / 4 x embases F/75
Versorgungsspannung LNB Supply voltage LNB	V	11,5–19
Stromaufnahme LNB Power drain LNB	mA	Typ. 150
Abmessungen Dimensions	mm	235 x 135 x 44
Verpackungs-Maße Packing dimensions	mm	295 x 185 x 65
Gewicht ca. Approx. weight	kg	0,8