



3HZ721APZRFZ35B6ÜS, 1 ZP, 1 VAPZRFZ inkl. APL, SLS 35A, SPVGB6, ÜSS, 2 PPV, 1 PL100
 Artikel-Nr.: 7190093
 Typ: 3HZ721APZRFZ35B6ÜS

- Sammelschienenklemmen (SSK16)
- Sammelschienenisolierung
- Abdeckstreifen (ADS12W)
- 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N)
- 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34)
- 1 x Patchkabel (PL100)
- 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5)
- SLS Schalter
- Überspannungsschutz für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz (909331)

Abmessungen		Umgebungsbedingungen	
Breite	550 mm	Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	95
Höhe	1100 mm	Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50
Tiefe	210 mm	Umgebungstemperatur (24h)	34
		Umgebungstemperatur (maximal)	40
		Umgebungstemperatur (minimal)	-25
Werkstoff			
Material Gehäuse	Stahlblech pulverbeschichtet		
Material Tür	Stahlblech pulverbeschichtet		

Eigenschaften

Abstand Sammelschienen	40
Anreihbar	-
Anzahl Felder	2
Anzahl Zählerfelder	1
Anzahl Zählerplätze	1
Farbe	RAL 9016
Halogenfrei	-
Montageart	Aufputz
Netzform	TN-S
Plombierbar	ja
PVC-frei	ja
Sammelschienen	12 x 5 mm
Schutzart (IP)	IP43
Schutzklasse	Schutzklasse II
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Verdrahtung	5-polig
Witterungsbeständig	-
Zähleraufnahme	3 Punkt Befestigung

Technische Merkmale

Querschnitt Abgangsleitung	10
Querschnitt Zugangsleitung	10

Zertifikate & Standards

CE	ja
REACH	nein
RoHS	ja / Ausnahme 6c
VDE	ja

Zubehör

Ausstattung	Spannungsversorgung SPVGB6 • LS-Schalter B6A 1polig 25kA • 2x SSK16 • 1x kurzschlussfeste Leitung 4 mm² • L-N Verdrahtung bis VNB + APZ-Raum
-------------	---