

Artikeldatenblatt 1449

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1449
Artikel:	Multipool CBS-T
EAN:	4255637501758
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Wand (RZ) Decke (SI)
Prüfeinrichtung:	CBS-T
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	24 m
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 176-254V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP65
Max. Leistung AC:	7,0VA
Max. Leistung DC:	3,3W
Nennleistung Leuchtmittel:	1,7W
Umgebungstemperatur:	-10°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Multipool CBS-T

Schrauben fest und los geht's!

Kombileuchte (Sicherheits- oder Rettungszeichenleuchte) aus robustem Polycarbonat (IK08) in hoher Schutzart (IP65). Wahlweise einsetzbar für die Beleuchtung von Flächen (Deckenmontage) oder die Kennzeichnung von Fluchtwegen (Wandmontage). Durch anwendungsoptimierte Haube (separates Zubehör) zur zweiseitigen Fluchtwegskennzeichnung (Deckenmontage). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Mit montage- und anschlussfreundlichem Klappmechanismus - nie mehr Geräteteile in der Hand bei der Installation! Leuchtmittel (LED) in der Abendsonne nachempfundener, konzentrationsfördernder Lichtfarbe 5.000K.

Durch integrierten Mischbetriebsbaustein CBS-T an Anlagen der Serie H1-CBS betreibbar (Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten in einem Stromkreis mischbar).

Abmessungen

Breite (mm): 350
 Höhe (mm): 110
 Tiefe (mm): 75
 Nettogewicht (kg): 0,87



Maßzeichnung | dimensional drawing

