



NX POWER LIGHTS



LED WANDAUSSEN-LEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Schlanke robustes Gehäuse aus druckgegossener Aluminiumlegierung
- Gehäusefarbe RAL7016
- Lichtlenkung über opale-PC-Optik für maximale Leuchteffizienz
- Hohe Leuchteffizienz von 73 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Integrierter HF-Sensor für optimale Helligkeitsanpassung und Master-Slave Funktion

Artikel Daten

| | |
|--------------------|---------------------------|
| Produktkategorie | Außenbeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-WAL-270-10-3K-4K-HM-HF |
| EAN | 4260500912838 |

Elektrische Daten

| | |
|----------------------|-----------------|
| Systemleistung | 6 W / 10,5 W |
| Eingangs-Spannung AC | 220-240 V |
| Eingangs-Spannung DC | 180-250 V |
| Ausgangs-Spannung DC | 32-37 V |
| Betriebs-Strom AC | 65 mA |
| Betriebs-Strom DC | 130 mA / 220 mA |

Lichttechnische Daten

| | |
|------------------------|------------------------|
| Farbtemperatur | 3.000 K / 4.000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß / Neutralweiß |
| Lichtleistung | 330 lm / 650 lm |
| Lichtausbeute | 73 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (MacAdam) | SDCM < 3 |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|-----------------|
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Schutzart | IP66 / IK10 |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Umgebungstemperatur | -25°C bis +40°C |
| Abmessungen ø x H | 270x75 mm |
| Farbton Gehäuse | RAL 7016 |
| Gewicht | 1,84 kg |

Treiberdaten

| | |
|--------------|--------------------|
| Treiber | ENEC-zertifiziert |
| Schutzklasse | Schutzklasse 1 |
| Sensor | HF-Bewegungssensor |



NX POWER LIGHTS

LED WANDAUSSENLEUCHTEN

AUSSENBELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | UVP (€) |
|---------------------------|---------------|---------|
| NX-WAL-270-10-3K-4K-HM-HF | 4260500912838 | 119,80 |
| NX-WAL-340-23-3K-4K-HM-HF | 4260500912852 | 165,80 |
| NX-WAL-340-23-3K-4K-VM-HF | 4260500912876 | 165,80 |

Zusätzliche Produktinformationen

| Sicherungsautomat | Anzahl Leichten im Stromkreis |
|-------------------|-------------------------------|
| B10 | 57 |
| B16 | 91 |
| C10 | 114 |
| C16 | 182 |

Produktskizzen

