

## HVI LO 75 23 L400M GR M (819 110)



Abbildung unverbindlich

Die HVI long Leitung für die Konfektionierung vor Ort wird mit einer Länge von 400 m auf einer Einwegtrommel aus Sperrholz (Durchmesser ca. 1000 mm, Breite ca. 690 mm, Gesamtgewicht ca. 300kg) inkl. einem Innensechskantschlüssel geliefert.

Typ	HVI LO 75 23 L400M GR M
Art.-Nr.	819 110
Werkstoff Leiter	Cu
Werkstoff Isolierung	PE
Werkstoff Mantel	PE
Farbe Leitung	grau ●
Farbe RAL	ähnlich 7035
Querschnitt Seele (mehrdrähtig)	19 mm <sup>2</sup>
Blitzstromtragfähigkeit (Klasse / I <sub>imp</sub> )	H1 / 150 kA
Äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft)	≤ 75 cm
Durchmesser Ø Leitung	23 mm
Mantelleigenschaften	UV-stabilisiert und witterungsbeständig
Berührungsenschutz	Ja (gemäß DS2094)
Normenbezug	DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)
Gewicht	630 g/m
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85446010
GTIN (EAN)	4013364436008
VPE	400 m

Anderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.