

**Besonderheiten**

- inkl. Anschlusskabel

Gehäusematerial	Edelstahl
Gehäusefarbe	Silber
Material Lichtaustritt	Glas
Schutzklasse	III / Schutzkleinspannung
Betriebsart	Spannungskonstant
Leistungsaufnahme	21,6 W
Eingangsspannung	24 V/DC
Netzgerät inkl.	Nein
Anschlussleitung Sekundär	Ja
Leitungsende Sekundär	WEIPU Stecker 4-pol
Leitungslänge Sekundär	0,5 m
Dimmbar	Ja
Ansteuerungstechnologie	Dimmbar über optionalen Controller
Bewegungsmelder	Nein

Lichtquelle	LED, Lichtquelle nicht wechselbar
Bemessungslichtstrom	340 lm
Lichtausbeute	15,7 lm/W
Abstrahlwinkel	30 Grad
Lichtverteilung	Symmetrisch

Lichtaustrittsflächen	1
Lichtcharakteristik	Direkt
Lichtrichtung	Oben

Länge	549 mm
Breite	68 mm
Höhe	32,5 mm
Produktmaß Einbautiefe	80 mm
Ausschnittsmaß Länge	524 mm
Ausschnittsmaß Breite	58 mm
Artikelgewicht	2723 g

Arbeitstemperatur	-20 bis 40 °C
--------------------------	---------------

Lagertemperatur	-10 bis 60 °C
IP Schutzart	IP 67
IK Schutzklasse	IK07
Belastung Kraft max.	20 kN
Lebensdauer L70 / B50	35000 h
Schaltzyklen	20000
Energieverbrauch	22 kWh/1000h