



NX POWER LIGHTS

LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Hohe Lebensdauer
100.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



Einbauleuchte

- Backlight Technologie
- Gehäuse aus Aluminium, weiß lackiert
- Lichtlenkung über Prisma-PS-Optik für maximale Leuchteneffizienz und Entblendung
- Hohe Leuchteneffizienz von 120 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 2 MacAdam-Ellipsen
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Für Deckeneinbau und Deckenaufbau geeignet
- DC Quick Connector mit Bajonettschluss
- Diese Leuchte beinhaltet kein Vorschaltgerät (ohne Treiber) kompatibel mit 4260500912555 und 4260500912289

| Artikel Daten | |
|------------------------------|---|
| Produktkategorie | Bürobeleuchtung |
| Artikelbezeichnung | NX-BL-620-27-40-3K-4K |
| EAN | |
| | 4260500912517 |
| Elektrische Daten | |
| Leistungsaufnahme | 27 W / 31 W / 36 W / 40 W |
| Eingangs-Spannung AC | 220-240 V |
| Ausgangs-Spannung DC | 25-40 V |
| Betriebs-Strom AC | 0,25 A max. |
| Betriebs-Strom DC | 700-1.000 mA |
| Lichttechnische Daten | |
| Farbtemperatur | 3.000 K / 4.000 K |
| Lichtfarbe | Warmweiß / Neutralweiß |
| Lichtleistung | 3.200 lm / 3.700 lm / 4.300 lm / 4.800 lm |
| Lumen / Watt | 120 lm/W |
| Farbwiedergabeindex | Ra > 80 |
| Entblendung | UGR≤19 |
| Flickerfrei | Ja |
| Farbtoleranz (Mac Adam) | SDCM < 2 |
| Zusätzl. Produktdaten | |
| Lebensdauer | L80 > 100.000 h |
| Schutzart | IP20 deckenseitig / IP44 raumseitig |
| Farbton Rahmen | Ral 9016 |
| Abstrahlwinkel | 85° |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Abmessungen AxBxH | 620 x 620 x 33 mm |
| Lichtemittierende Fläche CxD | 578 x 578 mm |
| Gewicht | 2,3 kg |



NX POWER LIGHTS

LED MULTILEUCHTE

BÜROBELEUCHTUNG



Produktvariationen & - zubehör

| Artikelbezeichnung | EAN | UVP (€) |
|--------------------------|---------------|---------|
| NX-BL-620-27-40-4K | 4260500912562 | 55,00 |
| NX-BL-620-27-3K-4K | 4260500912517 | 60,00 |
| NX-PL-FRAME-620x620-70-A | 4260500911626 | 34,00 |
| NX-PL-FRAME-620x620-E | 4260500910070 | 47,00 |
| NX-PL-EXT-3M | 4260500911107 | 8,80 |
| NX-TREIBER-BL-PL | 4260500912555 | 11,50 |
| NX-DALI-BL-PL | 4260500912531 | 32,00 |

Zusätzliche Produktinformationen

| Sicherungsautomat | Anzahl Leuchten im Stromkreis |
|-------------------|-------------------------------|
| B10 | 20 |
| B16 | 32 |
| C10 | 28 |
| C16 | 46 |

Produktskizzen

