


Bestell-Nr.: 5LZ904350A | **GTIN (EAN):** 4069025427014

Produktbeschreibung: DA2Sens,PIR-Sens,Eb




DALI2Sensor PR3, Slave, zentrale Steuerung - Anbindung an Licht- oder Gebäudemanagement, dimmbar, Montageart: Einbau, Montageort: in der Leuchte, aus Kunststoff, Schutzart (gesamt): IP20, Prüfzeichen: CE, UKCA, 1 x PIR-Bewegungssensor, 1 x Lichtsensor, 1 x DALI, 1 x LED rot/grün, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 20 

Gew. (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025427014

Bestell-Nr.: 5LZ904350A | **GTIN (EAN):** 4069025427014

Technische Detailbeschreibung: DA2Sens,PIR-Sens,Eb



Kenndaten

- Systemfamilie: DALI-2
- Produkttyp: Sensor
- Produktname: DALI2
- Bestell-Nr.: 5LZ904350A

Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät

Komponente 1

Betriebsgerät:

- Ansteuerung: DALI 2, dimmbar

Zertifikate, Standards

- Schutzart: IP20
- Temperaturbereich (Betrieb): -20..+50°C
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE, UKCA

Material, Farbe

- Gehäuse: Kunststoff, weiß
- Farbangabe: weiß

Montage

- Montageart, Montageort: Einbau, in der Leuchte
- Montagehöhe: 2..5m
- Zusatz: nur für den Einsatz im Innenbereich geeignet

Abmessung, Gewicht

- Länge: 48mm
- Breite: 15mm
- Höhe: 19mm
- Gewicht: 0,1kg

Eingänge

1x PIR-Bewegungssensor

- Anschluss: PIR-Sensor (Passiv-Infrarot)
- Erfassungswinkel: 360°
- Erfassungsbereich: tangential max. 4x4m
- Erfassungsbereich: max. 2x 2m
- Möglichkeit: Erfassungsbereich durch ausziehbare Linsenblenden (2x 180°) stufig eingrenzbar
- Besonderheit: rechteckiger Erfassungsbereich

1x Lichtsensor

- Beleuchtungsstärke: 20..800lx (direkt am Sensor)

Ausgänge

1x DALI

- Systemstrom: max. 6mA

1x LED rot/grün

- Besonderheit: zur Anzeige der Initialisierung