



## Betriebsgerät ELG CV 24V 75W IP67 MeanWell

14/01/2022

### S32010

#### Produktbeschreibung

MeanWell ELG/HLG Betriebsgerät

In Übereinstimmung mit UL8750 (Typ? HL?), CSA C22.2 Nr. 250.13-12; ENEC AS / NZS IEC EN61347-1, AS / NZS EN61347-2-13 unabhängig, EN62384, IP65 oder IP67; GB19510.1, GB19510.14 genehmigt, EN55015, EN61000-3-2 Klasse C (@load? 50%); EN61000-3-3; GB17743, GB17625.1, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; EN61547, Leichtindustrie-Niveau (Überspannungsschutz Line-Earth 6KV, Line-Line 4KV)

#### Technische Daten

Ausführung	statisch
Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein
Dimmung GPRS	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Geeignet für Konstantstrom	Nein
Ausgangsspannung	24 - 24 V
Schutzart (IP)	IP67

Geeignet für Außengebrauch	Ja
Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DSI	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein
Gehäuse	Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung	Ja
Ausgangsleistung	75 - 75 W
Schutzkategorie	II



<b>Länge</b>	180 mm
<b>Höhe</b>	35,5 mm
<b>Anzahl der LED-Ausgangskanäle</b>	1
<b>Mono</b>	Nein
<b>RGBW</b>	Nein
<b>Frequenzbereich (Hz)</b>	50 - 60
<b>Einschaltstrom (A)</b>	50
<b>Betriebstemperatur</b>	-40°C ~ +85°C
<b>Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 45°C)</b>	50000
<b>Dimmschnittstelle</b>	No Dim On/Off
<b>GTIN</b>	7070938057240
<b>HS Code</b>	85041080

<b>Breite</b>	63 mm
<b>Art des Ausgangsstroms</b>	Konstantspannung (CV)
<b>Ausgangsleistung pro Kanal</b>	7,5 - 75
<b>Tunable White</b>	Nein
<b>Eingangsspannung (V)</b>	100 - 240
<b>Leistungsfaktor</b>	0,95
<b>Zugentlastung</b>	Nein
<b>Erwartete Lebensdauer (Stunden) (Ta 25°C)</b>	110000
<b>Tc (°C)</b>	85
<b>Marke</b>	MeanWell
<b>Produziert von</b>	The Light Group