

Anbaugehäuse quadratisch, bündig, mit  
Modulhalterung bündig, starr



Anbaugehäuse quadratisch, bündig, mitModulhalterung bündig, starr , strukturschwarz, quadratisch. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Anbaueinheit M1 bis maximal zur angegebenen Leistung einsetzbar. Das LED-Modul, der Konverter bzw. das Netzgerät und ggfs. die Steuerung ist im Lieferumfang der Anbaueinheit nicht enthalten. Für die Auswahl der mit in das Gehäuse passenden Konverter stehen wir bei Rückfragen gerne für Sie bereit. Wichtig: bei Verwendung von 24 V-LED-Modulen ist das Netzgerät und die Steuerung immer bauseits außerhalb des Gehäuses unterzubringen. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Anbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 8W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

|             |                  |
|-------------|------------------|
| Artikel-Nr. | 45111180         |
| Stand:      | 21.07.2021 22:08 |

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Farbe                               | schwarz      |
| Länge                               | 90 mm        |
| Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen | 1 Stk        |
| Ansteuerung                         | sonstige     |
| Breite                              | 90 mm        |
| Material                            | Aluminium    |
| Höhe                                | 115 mm       |
| Ausführung                          | ohne Fassung |

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Leistung     | LED, max. 8 W                             |
| Leuchtmittel | sonstige                                  |
| Lieferung    | inkl. Modulhalterung bündig, starr (IP44) |
| Länge        | 90 mm                                     |
| Schutzart    | IP20                                      |
| Schutzklasse | III                                       |
| Sprengring   | ohne Sprengring                           |