


## Technisches Datenblatt

Artikelnummer:  
170-01013

Twist-In 13-5 m



|                           |                                                                                                                           |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>      | Selbstschließendes Gewebeschutzschlauch                                                                                   |
| <b>Produktfamilie</b>     | Helagaine Twist-In                                                                                                        |
| <b>Material</b>           | Polyester (PET)                                                                                                           |
| <b>Farbe</b>              | Schwarz (BK)                                                                                                              |
| <b>Betriebstemperatur</b> | -50 °C bis +125 °C                                                                                                        |
| <b>Bündel Ø max.</b>      | 13 mm                                                                                                                     |
| <b>Bündel Ø min.</b>      | 10 mm                                                                                                                     |
| <b>Inhalt</b>             | 5 m                                                                                                                       |
| <b>Inhalt per</b>         | Beutel                                                                                                                    |
| <b>Schmelzpunkt</b>       | +255 °C                                                                                                                   |
| <b>UL File Nummer</b>     | E197993                                                                                                                   |
| <b>Verarbeitung</b>       | Für einen optimalen Kabelschutz inklusive Flexibilität empfehlen wir, dass ein Füllgrad von 75% nicht überschritten wird. |

