


MINILITE MC 840 274lm 3W | Artikelnummer 64550600



LED-Lichtleiste aus Aluminium mit Schalter für Unterschrankmontage. Mit einstellbarer Lichtfarbe (3000K, 4000K). Minimale Abmessungen. Inklusive 2 Meter Anschlussleitung mit Stecker, je 2 Befestigungsklammen für Direkt- und 90° Winkelmontage, Kupplung und kurze Verbindungsleitung (ca. 30 cm) für Lichtbandmontage. Mit Schalter, einzeln schaltbar. Auch als Lichtband mit bis zu max. 10 Stück aneinander einsetzbar. Opaltransluzente Lampenabdeckung.

Technische Daten

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 64550600 |
| GTIN (EAN) | 4053995090552 |
| Bestellbezeichnung | MINILITE MC weiss 315 mm |
| Betriebsgerät | LED-Konverter, nicht austauschbar |
| Lichtquelle | LED, nicht austauschbar |
| Energieeffizienzklasse(n) der verbauten Lichtquelle(n) (A-G) | Modul 1: E |
| Anzahl Leuchtmittel | 1 |
| Dimmbarkeit | nicht dimmbar |
| Netzspannung | 230V/50Hz |
| Spannungsart | AC |
| Anschlussleistung max. | 3 W |
| Leistungs/Powerfaktor | 0,50 |
| Lichtausbeute max. Bestromung | 83 lm/W |
| Leuchtenlichtstrom max. | 274 lm |
| Farbtemperatur max. | 4000 K |
| Farbtemperatur min. | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex Ra | Ra > 80 |
| Nennlebensdauer | 25000 h |
| Lebensdauerbewertung | L70/B50 |
| Lichtoptik | Polycarbonat (PC) opal |
| Lichtverteilung | Extensiv |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anschlussart | Anschlusskabel mit Euro-Flachstecker |
| Anzahl Leuchten an Sicherungsaufomat B16 | 450 Stück |
| Gehäuse | Gehäuse aus Aluminium weiß |
| Kabeleinführung (Position) | stirnseitig |

Montageart und Anwendungsbereich

Mit Klammer an Decke oder Wand (senkrecht oder waagrecht), Als Lichtband
Nur für den Einsatz in Innenbereichen zugelassen
• Grundbeleuchtung

MINILITE MC 840 274lm 3W | Artikelnummer 64550600

Technische Daten

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - min. | -10 °C |
|-------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Betriebs-Umgebungstemperatur - max. | 45 °C |
|-------------------------------------|-------|

Prüfungen

| | |
|------------------------------------|------------|
| Schutzklasse | SK II |
| Schutzart | IP20 |
| Schlagfestigkeit | IK03 |
| Brennbarkeit (UL94) | HB |
| Glühdrahtfestigkeit | PMMA 650°C |
| CE-Konform | Ja |
| Lichtquelle Energieeffizienzklasse | E |

Maße und Gewichte

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Länge (L) | 315 mm |
| Breite (B) | 28 mm |
| Höhe (H) | 35 mm |
| Bruttogewicht (incl. Verpackung) | 0,3 Kg |
| Nettогewicht | 0,25 Kg |
| Inhalts- / Verpackungsmenge | 1 Stück |
| Paletteneinheit | 432 Stück |

MINILITE MC 840 274lm 3W | Artikelnummer 64550600

Die genannten Werte sind Bemessungswerte. Die Werte gelten, wenn nicht anders angegeben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Lichttechnische Werte unterliegen einer Allgemeintoleranz von ± 10%. Die technischen Inhalte entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Änderungen und Irrtum bleiben vorbehalten.



FLUOLITE Licht & Leuchten
Prinz-Eugen-Straße 21 | 88069 Tettnang
Tel. +49 7542 5170
info@fluolite.de | www.fluolite.de

Seite: 3 | 3