



UP Gerätedose massiv

Artikel-Nr.: 7310104  
Typ: UP40

- Vielseitige Anwendung - Massive Konstruktion
- Äußerst massives Material, hohe Wandstärke
  - Flexible Installation durch variable Trennstage

Abmessungen

|            |            |
|------------|------------|
| Breite     | 284 mm     |
| Höhe       | 71 mm      |
| Innentiefe | 62 mm      |
| Länge      | 71 mm      |
| Tiefe      | 63 - 63 mm |

Umgebungsbedingungen

|                                              |        |
|----------------------------------------------|--------|
| Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig) | 90 %   |
| Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C               | 50 %   |
| Umgebungstemperatur (24h)                    | 35 °C  |
| Umgebungstemperatur (maximal)                | 40 °C  |
| Umgebungstemperatur (minimal)                | -25 °C |

### Eigenschaften

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Anreihbar           | -         |
| Farbe               | schwarz   |
| Halogenfrei         | ja        |
| Montageart          | Unterputz |
| Plombierbar         | nein      |
| PVC-frei            | ja        |
| Schutzart (IP)      | IP20      |
| Schwermetallfrei    | ja        |
| Silikonfrei         | ja        |
| Witterungsbeständig | -         |

### Technische Merkmale

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Bemessungsspannung                       | 400 V               |
| Leitungseinführung Flachkabel<br>20x10mm | 28                  |
| Max. Leiterquerschnitt                   | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Rohreinführung M20                       | 18                  |

### Zertifikate & Standards

|                  |        |
|------------------|--------|
| CE               | ja     |
| Glühdrahtprüfung | 650 °C |
| REACH            | nein   |
| RoHS             | ja     |
| VDE              | -      |