

## KFP 25 W90 M16 (757 600)

- Spanlos geformtes Innengewinde



Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

| Typ<br>Art.-Nr.                            | KFP 25 W90 M16<br>757 600                                    |
|--|--|
| Kugelfestpunkt Ø                           | 25 mm  |
| Abmessung                                  | M16  |
| Schlüsselweite                             | 27 mm  |
| Max. Seilquerschnitt Cu                    | 95 mm <sup>2</sup>   |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 0,5 s | 26,5 kA  |
| Max. Kurzschlussstrom I <sub>k</sub> 1 s   | 18,7 kA  |
| Norm                                       | DIN VDE 0683-100 (EN/IEC 61230) und Anlehnung an DIN 48088-1 |
| Werkstoff Festpunkt                        | E-Cu/gal Sn  |
| Gewicht                                    | 370 g  |
| Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)     | 85359000   |
| GTIN (EAN)                                 | 4013364004412  |
| VPE  | 1 Stk.   |

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.