

Artikelnummer:

**678710.53D**

Serienname:

EAN: 4037293009300

Zolltarif: 94054099900


**Artikelbeschreibung**

- LED Bodeneinbau ▪ rund ▪ schwenkbar ▪ Edelstahl / Alu  
▪ inkl. Leuchtmittel ▪ IP67 ▪ 230V ▪ 5W ▪ 3000K ▪ 450lm  
▪ dimmbar (STL)

Die aus V2A-Edelstahl gefertigte Abdeckplatte sitzt auf einem Aluminium Leuchtengehäuse, welche zum Schutz vor Korrosion mit Polyester überzogen ist. Die durch eine Kabelverschraubung geführte Zuleitung hat eine Länge von 100cm. Das mitgelieferte LED-Leuchtmittel kann bei Bedarf jederzeit ausgetauscht werden. Die maximale Überfahrgeschwindigkeit beträgt 20km/h. Die Leuchtmittelhalterung ist drehbar in der Leuchte gelagert und besitzt einen Schwenkwinkel von 15°.

**Technische Spezifikation (ETIM 8 - EC000758)**

|  |                        |  |           |
|--|------------------------|--|-----------|
| Schutzklasse                                 | I                      | Konstant-Lichtstrom-Regelung             | nein      |
| Außendurchmesser (mm)                        | 135,00                 | IFTTT-Unterstützung verfügbar            | nein      |
| Fassung                                      | GU10                   | Dimmung 0-10 V                           | nein      |
| Leiterquerschnitt (mm <sup>2</sup> )         | 0,75                   | Dimmung 1-10 V                           | nein      |
| Anschlussart                                 | sonstige               | Dimmung DALI                             | nein      |
| Gehäusefarbe                                 | Edelstahl              | Dimmung DMX                              | nein      |
| Spannungsart                                 | AC                     | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert) | nein      |
| Geeignet für Lampenleistung (W)              | 0,10 bis 35,00         | Dimmung GPRS                             | nein      |
| Betriebsgerät                                | nicht erforderlich     | Dimmung LineSwitch                       | nein      |
| Justierbar                                   | ja                     | Dimmung herstellerspezifisch             | nein      |
| Farbwiedergabeindex CRI                      | 80-89                  | Dimmung Netzspannungsmodulation          | nein      |
| Einbaudurchmesser (mm)                       | 125,00                 | Dimmung Phasenabschnitt                  | ja        |
| Polzahl                                      | 3,00                   | Dimmung Phasenanschnitt                  | ja        |
| Höhe/Tiefe (mm)                              | 145,00                 | Dimmung programmierbar                   | nein      |
| Werkstoff des Gehäuses                       | Aluminium              | Dimmung RF                               | nein      |
| Leuchtmittel                                 | LED austauschbar       | Dimmung Sine Wave Reduction              | nein      |
| Elektrischer Anschluss mit Stecksystem       | nein                   | Dimmung Touch and Dim                    | nein      |
| Lichtverteilung                              | symmetrisch            | Dimmung Zigbee                           | nein      |
| Werkstoff der Abdeckung                      | Glas transparent       | Dimmung mit Push-button                  | nein      |
| Überrollbar                                  | ja                     | Ohne Dimmfunktion                        | nein      |
| Nennspannung (V)                             | 230,00                 | Lichtverteiler                           | Reflektor |
| Schutzart (IP)                               | IP67                   | Dimmung DSI                              | nein      |
| Mit Leuchtmittel                             | ja                     | Kompatibel mit Apple HomeKit             | nein      |
| Max. Belastung (kg)                          | 500,00                 | Kompatibel mit Google Assistant          | nein      |
| Geeignet für Leuchtmittelanzahl              | 1,00                   | Kompatibel mit Amazon Alexa              | nein      |
| Mit Betriebsgerät                            | nein                   | Farbtemperatur einstellbar               | nein      |
| Ausstrahlungswinkel                          | mediumstrahlend 21-40° | Lichtstrom einstellbar                   | nein      |
| Farbtemperatur (K)                           | 3.000,00               | Ausstrahlungswinkel einstellbar          | nein      |
| Max. Systemleistung (W)                      | 5,00                   | Austauschbares Betriebsgerät             | nein      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 (lm) | 450,00                 | Einbauhöhe/-tiefe (mm)                   | 160,00    |
| Lichtfarbe                                   | weiß                   |  |           |