

Technisches Datenblatt

Artikelnummer:
300-73070

TCN20-9.5/4.8



Produktgruppe	2:1 Schrumpfschlauch – Rollenware
Produktfamilie	TCN20 - bis zu +125°C, selbstverlöschend
Material	Polyolefin, strahlenvernetzt (PO-X)
Farbe	Schwarz (BK)
Betriebstemperatur	-55 °C bis +125 °C
Brandschutzeigenschaften	UL224 VW-1
Bruchdehnung (min.)	400 %
Bruchdehnung bei Wärmealterung	350 %
Durchschlagsfestigkeit	20 kV/mm
Inhalt	100 m
Inhalt per	Box
Isolierstoffklasse	E (VDE 0530)
Längsschrumpf	+/-5 %
Min. Schrumpftemperatur	+100 °C
Schrumpfrate	2:1
UL File Nummer	E143529
Wanddicke (WT)	0,54 mm
Wärmealterung Test	168h/160°C
Zugfestigkeit	14 MPa
Zugfestigkeit bei Wärmealterung	14 MPa
Zulassungen/Normen	ANSI/UL 224, CSA, DIN 75200 (09/1980)
Ø Liefermaß min. (D)	9,5 mm
Ø nach Schrumpf max. (d)	4,8 mm

RoHS

