


PLL 28.385.30.2/DALI



Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	640145	4043544439796
weiß	640146	4043544439802
schwarz	642245	4043544480323



Beschreibung

- repräsentative Pendelleuchte in rundem Design mit direkt-indirekt Beleuchtung für ein ausgewogenes Raumambiente
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Lichtanteil: direkt 58% / indirekt 42%
- pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse
- Drahtseilabhängung separat bestellen
- Mikroprismenscheibe aus Acrylglas mit Mattfolie zum Einlegen
- 5-polige Anschlussklemme
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert (mit DALI Dimmung)

Hinweise

Auf Anfrage auch mit getrennt dimm- und schaltbarem Direkt-/Indirektlichtanteil erhältlich.

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 3000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	36.0 W
Leuchten-Lichtstrom	3060 lm
Systemeffizienz	85.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	16.5/16.6 (C0/C90)
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Außendurchmesser	385 mm
Höhe	123 mm
Nettogewicht	4.02 kg
Bruttogewicht	4.64 kg

PLL 28.385.30.2/DALI

PLL 28.385.30.2/DALI

PL 28 (1xLED 36W 830/3000K 3060lm)

— C0/C180 cd / 1000 lm —— C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	271	271	271	271
30°	225	224	225	224
60°	64	62	64	62
90°	1	1	1	1
120°	62	64	62	64
150°	129	130	129	130
180°	151	151	151	151
cd / 1000 lm				

LDC unsuitable for cone representation.
The C0 angle is oversized.

n	LED
Efficiency	85 lm/W
Direct/Indirect	↓ 58% / ↑ 42%
System Power	36 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	16.5
UGR C90/C270	16.6
CIE Flux Codes	60 86 97 58 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



L 73/1500 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 1500 mm, Kabel 5-adrig)



L 73/3000 DIM
Drahtseil-Set 3-fach
(Länge: 3000 mm, Kabel 5-adrig)