



|             |               |                |               |
|-------------|---------------|----------------|---------------|
| EAN:        | 4013288230683 | Abmessung:     | 175x125x61 mm |
| Teilenr:    | 05075840001   | Gewicht:       | 436 g         |
| Artikel-Nr: | 7510/14       | Ursprungsland: | CZ            |

Zolltarifnr.: 82041100

- Besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall
- Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung
- Einfache Schnelleinstellung des Drehmomentwertes
- Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente
- Überrutschende sichere Drehmomentfunktion für Rechts-/Links-Anzug
- Einfaches und schnelles Einstellen der wählbaren Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm)
- Für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb, per Adapter auch für Steckschlüsseleinsätze geeignet
- Werkzeuge mit Hex-Plus Profil verhindern das vorzeitige Verrunden von Innensechskantschrauben

#### 14-teilig

Falttasche mit 1 Drehmomentschraubendreher Safe-Torque Speed 7510 mit einfacher Schnelleinstellung des Drehmomentwertes und 13 zähharten Bits (25 mm lang) für TORX®, TORX PLUS® und Innensechskant-Schrauben  
Speziell geeignet für den einfachen Wechsel von Wendeschneidplatten aus Hartmetall.

14-teiliges Werkzeugset. Für professionelles Schrauben/professionelle Feinjustage UND für drehmomentkontrolliertes Schrauben. Überrutschende und somit sichere Drehmomentmechanik mit Schnellverstellung für Rechts/Links und fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und einer Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse-/Anzugsmomente. Schnellwechselhalter für hohe Robustheit; geeignet für Bits mit 1/4"-Außensechskantantrieb. 14 zähharte Bits (25 mm lang) für TORX PLUS®, TORX® und Innensechskant-Schrauben. Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Der Drehmomentschrauber Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten.

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05075840001>

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten, 14-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



## Für Verschraubungen von Wendeschneidplatten



Drehmomentschraubendreher mit Schnelleinstellung



Das Werkzeug-Set ist besonders geeignet für das Verschrauben von Wendeschneidplatten aus Hartmetall. Der Drehmomentschrauber Safe-Torque Speed 7510 mit seinen fünf von führenden Hartmetallwerkzeugherstellern empfohlenen wählbaren Drehmomenten sorgt für eine zuverlässige drehmomentkontrollierte Verschraubung von austauschbaren Wendeschneidplatten.

## Fünf wählbare Anzugsdrehmomente




Fünf wählbare Anzugsdrehmomente (1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0 Nm) und eine Fest-Stellung (Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.

## Einfache Einstellung



Einfache Einstellung der wählbaren Anzugsdrehmomente.

## Hör- und spürbares Überrasten




Deutlich hör- und spürbares Überrasten beim Erreichen des eingestellten Drehmomentes.

## Aufbewahrung und Transport



Aufbewahrung und Transport in einer robusten und kompakten textilen Rolltasche. So ist das Werkzeug immer zur Hand.

## Flexibel durch Klettstreifen



Die textile Tasche weist auf der Rückseite eine Flauschzone auf. Mittels des mitgelieferten selbsthaftenden Klettstreifens kann die textile Tasche an die Wera 2go Komponenten geklebt werden. Oder auch an Wand, Regal oder Werkstattwagen.

## Weblink

<https://www.wera.de/de/05075840001>

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

7510/14 Safe-Torque Speed Werkzeug-Set für Hartmetall-Wendeschneidplatten,  
14-teilig

Serie 7500 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher - Mit Fest-Stellung  
(Torque Lock) für unbegrenzte Löse- und Anzugsmomente.



Satz-Inhalt:

7510 Kraftform Safe-Torque Speed Drehmomentschraubendreher, 1-3 Nm, 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm  
 05075810001 1x 1/4" x 1,0 Nm x 1,5 Nm x 2,0 Nm x 2,5 Nm x 3,0 Nm x 147,5 mm



867/1 IP TORX PLUS® Bits, 7 IP x 25 mm

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
|  | 05066276001 | 1x 7 IP x 25 mm  |
|   | 05066278001 | 1x 8 IP x 25 mm  |
|   | 05066279001 | 1x 9 IP x 25 mm  |
|   | 05066280001 | 1x 10 IP x 25 mm |
|   | 05066282001 | 1x 15 IP x 25 mm |

867/1 TORX® Bits, TX 7 x 25 mm

|   |             |                  |
|---|-------------|------------------|
|  | 05066494001 | 1x TX 7 x 25 mm  |
|   | 05066495001 | 1x TX 8 x 25 mm  |
|   | 05066496001 | 1x TX 9 x 25 mm  |
|   | 05066485001 | 1x TX 10 x 25 mm |
|   | 05066486001 | 1x TX 15 x 25 mm |

840/1 Z Bits, 2 x 25 mm

|   |             |                |
|---|-------------|----------------|
|  | 05056305001 | 1x 2 x 25 mm   |
|   | 05056310001 | 1x 2,5 x 25 mm |
|   | 05056315001 | 1x 3 x 25 mm   |

#### Weblink

<https://www.wera.de/de/05075840001>

Wera - 7510/14

05075840001 - 4013288230683

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)