

Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

| | |
|--------------------|---|
| Artikelnummer | 09 45 215 1100 |
| Beschreibung | Han3A RJ45 Cat5 PFT 8p |
| HARTING eCatalogue | https://b2b.harting.com/09452151100 |

Bezeichnung

| | |
|--------------|------------------|
| Kategorie | Steckverbinder |
| Baureihe | RJ45 |
| Komponente | Wanddurchführung |
| Beschreibung | gerade |

Ausführung

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Baugröße | Han® 3 A |
| Schirmung | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt |
| Kontaktanzahl | 8 |
| Befestigung | schraubar in Gehäusewand |

Technische Kennwerte

| | |
|---------------------------|-----------------------------|
| Übertragungseigenschaften | Kat. 5 Klasse D bis 100 MHz |
| | 10 Mbit/s |
| Datenrate | 100 Mbit/s |
| | 1 Gbit/s |
| | 2,5 Gbit/s |
| Grenztemperatur | -40 ... +70 °C |
| Steckzyklen | ≥500 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65 |
| | IP67 |

Materialeigenschaften

| | |
|-------------------|----------------|
| Werkstoff Gehäuse | Zink-Druckguss |
|-------------------|----------------|

Materialeigenschaften

| | |
|--|--|
| Oberfläche Gehäuse | pulverbeschichtet |
| Farbe Gehäuse | grau |
| RoHS | konform mit Ausnahme |
| RoHS-Ausnahmen | 6a / 6a. I: Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke und in verzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei / Blei als Legierungselement in Stahl für Bearbeitungszwecke mit einem Massenanteil von höchstens 0,35 % Blei und in Bauteilen aus stückfeuerverzinktem Stahl mit einem Massenanteil von höchstens 0,2 % Blei. |
| ELV Status | konform mit Ausnahme |
| China RoHS | 50 |
| REACH Annex XVII Stoffe | nicht enthalten |
| REACH ANNEX XIV Stoffe | nicht enthalten |
| REACH SVHC Stoffe | ja |
| REACH SVHC Stoffe | Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja |
| California Proposition 65 Stoffe | Antimontrioxid Blei Nickel Naphthalin |
| Brandschutz in Schienenfahrzeugen | EN 45545-2 (2020-08) |
| Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen | R22 (HL 1-3) R23 (HL 1-3) |

Normen und Zulassungen

| | |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| PROFINET | ja |

Kaufmännische Daten

| | |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Packungsgröße | 1 |
| Nettogewicht | 50 g |
| Ursprungsland | Rumänien |
| europäische Zolltarifnummer | 85366990 |
| GTIN | 5713140059559 |
| eCl@ss | 27440101 Rechtecksteckverbinder (Set) |