


Recessed downlight, V4A, IP54, GX5,3
Artikel-Nr. 26005070



Recessed downlight, V4A, IP54, GX5,3, white, square. In a compact design, for installation in tool-less rapid assembly systems- Lamp holder: GX5.3, Mounting method: Recessed mounting, Place of installation: Ceiling-mounted, Material:, Degree of protection: according to DIN EN 60529 IP54*, Protection class: (EN 61140) III, Voltage: 12V, Power: 35W, Amount of light sources / fittings: 1.0 Qty, Adjustability: Not adjustable, With control gear: No, control: Dimming depending on driver.

Artikel-Nr.	26005070
Stand:	21.07.2021 03:00

Colour	White
Amount of light sources / fittings	1 Qty
control	Dimming depending on driver
Width	82 mm
Brackets	5366
Built-in diameter	68 mm
Installation depth	55 mm
Material	Edelstahl V4A / Glas
Lamp holder	GX5.3
Power	max. 35 W

Voltage	12V
Lamp	for LED-retrofill lamp
Length	82 mm
Circuit type	Parallel conduction
Degree of protection	IP54*
Protection class	III
Voltage type	AC/DC
Circlip	Without circlip
Adjustability	Not adjustable

Alle technischen Daten wie Lichttechnische-, Gewichts- und Maßangaben basieren auf Bemessungswerten und sind sorgfältig erstellt. Die mögliche Toleranz der Farbtemperatur beträgt +/- 150K. Die Leistung und Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%.Die Werte gelten, wenn nicht anders beschrieben, für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Preisangaben verstehen sich als (UVP) in Euro ohne MwSt. Bestellung erfolgt zu unseren Allgemeinen Verkaufsbedingungen unter www.brumberg.com/de/agb/allgemeine-verkaufsbedingungen/.