



Art.-Nr: QAW029ML-BM

**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte zentrale
Stromversorgungssysteme
Universal, Zentrale Stromversorgung (ML), CPS, , IP20,
Aluminium, Alu Eloxiert**

Runde Metallleuchte zur allgemeinen Beleuchtung und Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege nach DIN EN 60598-1, DIN EN 60598-2-22 und DIN EN 1838.

In der Leuchte befindet sich eine integrierte Notleuchte, die von der Zentralbatterieanlage versorgt wird. Im Netzbetrieb wird die Allgemeinleuchte mit 26W, 2.300lm, 4000 Kelvin über den integrierten Bewegungsmelder geschaltet.

Steuerung und Überwachung über zentrales Stromversorgungssystem.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/QAW029ML-BM




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte
Montageart	Universal
Piktogramm	Nein
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Aluminium
Gehäusefarbe	Alu Eloxiert
Schutzart (IP)	IP20
Schlagfestigkeit (IK)	≥ 3
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	1
Versorgung	zentrale Stromversorgungssysteme
Überwachung	Central power supply (ML)
Überbrückungszeit	CPS
Batterie	/
Betriebsart	Einzelbeleuchtenschaltung
Eingangsspannung AC	230 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Eingangsspannung DC	216 V
Leistung max.	30,6 W
Leistung DS	27,2 W
Leistung BS	1,2 W



Umgebungstemperatur DS	-20 °C - 30 °C
Umgebungstemperatur BS	-20 °C - 40 °C
Höhe	113 mm
Durchmesser	395 mm
Gewicht	0.7
Gewicht inkl. Verpackung	1.02
Anschlussquerschnitt	2.5 mm ²
Schalteingang	Nein
Notlichtblockierung	Nein
Batterieanschluss	Nein
Dimmfunktion	Ja
Lichtstrom Netz	2300 lm
Lichtstrom Not	360 lm
Zolltarifnummer	94056180
EAN	4260766550584

TECHNISCHE ZEICHNUNG



Stand: 11.10.2024 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.