



NX POWER LIGHTS

LED DOWNLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG

IP 44

100
lm/W

5
Jahre
Garantie

Hohe Lebensdauer
50.000 h

Geprüft
für höchste Sicherheit

Umweltfreundlich
RoHS- und WEEE-konform



- Gehäuse aus Aluminium, weiß pulverlackiert, opale Abdeckung
- Hohe Leuchteneffizienz von 100 lm/W
- Farbtoleranz zwischen mehreren Leuchten von max. 3 MacAdam-Ellipsen
- Werkzeugloser Deckeneinbau durch Schnellmontagefedern
- Für Decken mit einem Hohlraummaß ≥ 40 mm
- Geringe Schmutzempfindlichkeit und einfache Reinigung
- Kühlkörper aus Aluminium
- Externer Treiber
- DC Quick Connector mit Bajonettschlüssel

Artikel Daten	
Produktkategorie	Allgemeinbeleuchtung
Artikelbezeichnung	NX-DL-18-4K
EAN	
	4260500910728
Elektrische Daten	
Systemleistung	18 W
Eingangs-Spannung AC	200-240 V
Ausgangs-Spannung DC	40 V
Betriebs-Strom AC	80 mA
Betriebs-Strom DC	450 mA
Lichttechnische Daten	
Farbtemperatur	4.000 K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Lichtleistung	1.800 lm
Lichtausbeute	100 lm/W
Farbwiedergabeindex	Ra > 80
Entblendung	Opal
Flickerfrei	Ja
Farbtoleranz (MacAdam)	SDCM < 3
Zusätzl. Produktdaten	
Lebensdauer	50.000 h
Schutzart	IP44
Farbton Rahmen	Ral 9016
Abstrahlwinkel	119°
Umgebungstemperatur	-20°C bis + 45°C
Abmessung ø x H	195 x 28 mm
Lichtemittierende Fläche øL	139 mm
Deckenausschnitt C	170 mm
Gewicht	0,5 kg
Treiberdaten	
Treiber	ENEC-zertifiziert
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Dimming	DALI optional



NX POWER LIGHTS

LED DOWNLIGHTS

ALLGEMEINBELEUCHTUNG



Produktvarianten & -zubehör

A+



A

Artikelbezeichnung	EAN	UVP (€)
NX-DL-10-3K	4260500911282	30,00
NX-DL-10-4K	4260500910902	30,00
NX-DL-18-3K	4260500910711	47,00
NX-DL-18-4K	4260500910728	47,00
NX-DL-24-3K	4260500910735	60,00
NX-DL-24-4K	4260500910742	60,00
NX-DL-EXT-1M	4260500910919	4,00
NX-PL-EXT-3M	4260500911312	8,80
NX-DALI-ADD030	4260500912449	30,00

Zusätzliche Produktinformationen

Sicherungsautomat	Anzahl Leuchten im Stromkreis
B10	55
B16	90
C10	55
C16	90

Produktskizzen



NX POWER LIGHTS



25



SELV

