

Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerete Einsatzbedingungen



| Artikelbeschreibung | |
|-------------------------|--|
| BALS-Art.-Nr | 3182 |
| EAN | 4024941031820 |
| Produktgruppe | Kupplung TE mit MULTI-GRIP Verschraubung |
| Stromstärke | 63A |
| Polzahl | 3p |
| Polzahl | 2P+PE |
| Lage des Schutzkontakte | 9h |
| Spannung | 380 bis 415V |

Artikelbeschreibung

| | |
|-----------------------------|--|
| Frequenz | 50 und 60Hz |
| Schutzart | IP67 |
| Kennfarbe | rot |
| Gerätefarbe | Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035 |
| Anschlusstechnik | Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt |
| Maximaler Leiterquerschnitt | 16,0 qmm |
| Kabeleinführung | Verschraubung |
| Geräte-Höhe | 251mm |
| Geräte-Breite | 110mm |
| Geräte-Tiefe | 115mm |
| Gehäusematerial | Polyamid |
| Kontakte | Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt |

Zusätzliche technische Informationen

| | |
|--|---|
| | Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube |
|--|---|

Logistikdaten

| | |
|---------------|------------------|
| Einzelgewicht | 0,665 kg / Stück |
|---------------|------------------|

Logistikdaten

| | |
|----------------|---------------|
| Verpackungsart | Karton |
| Inhaltsmenge | 5 ST |
| EAN | 4024941835305 |
| Länge | 325 mm |
| Breite | 217 mm |
| Höhe | 210 mm |
| Gewicht | 3,527 kg |
| Volumen | 13.588,4 ccm |

