

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.258.7060.1

## Konfektionierte Leitung GST18i5KSBS 25H 70SW

GST18i5 Verbindungsleitung Buchse - Stecker, Länge 7,0 m, 5-polig, Kodierung Netz 250 V /400 V, 20 A, Kodierfarbe schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz, Leiterquerschnitt 2,5 mm<sup>2</sup>, Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca



Art. Nr.

92.258.7060.1

EAN	4015573665002
Bestelleinheit	5 Stück

**Zulassungen**

**Technische Daten**
**Allgemein**

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V / 400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	3, N, PE, 2, 1
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

**Ausführung**

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	12,1 mm
Leitungsart	Buchse - Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Verbindungsleitung
Ausführung Seite 1	GST18i5 Buchse
Ausführung Seite 2	GST18i5 Stecker

**Werkstoff**

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	5,178 kWh
Brandklasse	Eca

**Abmessungen**

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----

### Technische Zeichnung

**Buchenteil/female connector**      **Steckerteil/male connector**

Kabel/cable H05Z1Z1-F 5G2,5 halogenfrei/halogen-free  
Farbe/colour: siehe Tabelle/see table

Gesamtlänge / totale length:  $L \pm 3\%$

Dimensions: 12,6, 15, 76,4, 47,9

**Pol/pole**      **Aderfarben/colour of core**

1	braun/brown
2	schwarz/black
3	grau/grey
N	blau/blue
⊕	grün-gelb/green-yellow

.F	Farbe colour	Codierung *X* Buchse female	Codierung *Y* Stecker male	Kabelfarbe cable colour
.1	schwarz black	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black
.2	weiß white			weiß white
.3	grau grey	3 N PE 2 1	1 2 PE N 3	schwarz black

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Typ type
92.258.XX60.F	XX in dm-Schritten	92.258.1060.1 = 10dm/L = 1000mm	GST1815KSBS 25H 10SW
U2.258.XX60.F	XX in m-Schritten	U2.258.1260.1 = 12 m/L=12000mm	GST1815KSBS 25H X12SW

Material: Werkstoff/Material: 2006, Tag/Date: 06.09., Name: Mischl., Zeichnung Nr./Drawing No.: 92.258.1060.1 01K

Typ: KONTAKTLEITUNG

Bestellnummer/Title: INSTALL COUPLER KONFEKT LEITUNG

Werte: 10mm / 80mm / 80mm, 10mm / 80mm

Änderung/Revision: SW/MS/GRE3

922581060101K\_2 CADW3030 Lunz 2014-10-08T14:59:15 1,000

922581060101K\_2 CADW3030 Lunz 2014-10-08T14:59:15 1,000