

# Kupplungen - mit Schraubklemmen, für erschwerete Einsatzbedingungen



## Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	3182
EAN	4024941031820
Produktgruppe	Kupplung TE
Stromstärke	63A
Polzahl	3p
Polzahl	2P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	380 bis 415V

**Artikelbeschreibung**

Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäusehaube grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Kragen grau RAL 7035
Anschlusstechnik	Schraubklemmen als Rahmenklemmen mit Kontext-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	16,0 qmm
Kabeleinführung	Verschraubung
Geräte-Höhe	251mm
Geräte-Breite	110mm
Geräte-Tiefe	115mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

**sonstige technische Eigenschaften**

	Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 16mm bis max. Durchmesser 36mm, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube
--	---

**Logistikdaten**

Einzelgewicht	0.665 kg / Stück
---------------	------------------

**Logistikdaten**

Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941835305
Länge	325 mm
Breite	217 mm
Höhe	210 mm
Gewicht	3.527 kg
Volumen	13'588.4 ccm

