

ESO 97 SL

Temperatursteuerung fuer die Reflektorheizungen ESO 90/120/124/180 HL und die Speisessystem-Halterung-Heizungen ESO 126 und 129



Merkmale

- Zur Steuerung der Kathrein-Reflektorheizungen ESO 90/120/124/180 H
- Zur Steuerung der Speisessystem-Halterung-Heizungen ESO 126/129
- Elektronischer Zweipunktregler mit einstellbarer Temperaturschwelle
- Automatisches Einschalten der Heizung, wenn die Außentemperatur unter den eingestellten Wert sinkt
- Mit Spannbandbefestigung zur Mastmontage
- Übertemperaturabschaltung mittels zweitem Regler

Technische Daten

Typ	ESO 97 SL
Bestell-Nr.	237500014
Geeignet für Reflektorheizung	ESO 90/120/124/180 HL
Spannungsversorgung	208-230 ± 10 %/50/60 Hz V AC
Schaltleistung	Max. 16 A/230 V; 80 A (20ms)
Messeingang	PT 100 Temperatursensor
Einstellbereich	-5 bis +15 °C
Umgebungstemperatur	-30 bis +60 °C
Regelverhalten	Zweipunktregler
Geeignet für Speisessystem-Halterung-Heizungen	ESO 126/129 dB
Windlast ¹⁾	1395 N
Gehäusematerial	Polycarbonat
Abmessungen (B × H × T)	254 × 180 × 111 mm
Gewicht ca.	1.02 kg
Kabeleinführungen	3 × M12; 5 × M16; 1 × M32/M25