

## PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH

## Artikelnummer\_DatenblattIN

EP10431630 4015120431630



## Technische Daten

## ALLGEMEIN

Gerätekategorie	Taster
Konformität	CE, RoHS, WEEE, EAC
Garantie	5 Jahre

## BEFESTIGUNG

Montageart	Einbau
Montageort	Wand
Einbaumaß	Einbaulänge: 55,5 mm x Einbaubreite: 55,5 mm x Einbautiefe: 8 mm
Anschlussart	Steckklemme

## GEHÄUSE

Abmessungen	Länge 71 mm x Breite 71 mm x Höhe/Tiefe 21,5 mm
-------------	---

## Produktbeschreibung

- 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller

Gewicht 62 g

Werkstoff UV-beständiger Kunststoff

Schutzart IP20

Zulässige Umgebungstemperatur -20 °C...+50 °C

Relative Luftfeuchte max. 80 %, nicht kondensierend

Farbe weiß

## ELEKTRISCHE AUSFÜHRUNG

Steuerungssystem DALI-2

Schutzklasse III

Nennspannung 12,5 – 22,5 V DC

Leerlaufstrom DALI 2 mA

Spitzenstrom DALI 10 mA

## AUTOMATION


Busspannung 12 - 22,5 V DC

## PUSH BUTTON x8 DALI-2 WH


### Artikelnummer\_DatenblattIN

EP10431630 4015120431630

### Maßzeichnung




### Schaltplan



Standardbetrieb

### Schaltplan



Master-Slave-Schaltung für Präsenzmelder: Es können max. 8 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

### Ausführliche Produktbeschreibung

- 8-fach-Taster als zertifiziertes DALI-2-Eingabegerät
- Individuelle Funktionszuweisung per Application Controller (DALI-2-Steuereinheit)
- Funktionsbelegungen der Tasten individuell kennzeichbar
- Spannungsversorgung durch DALI-Bus
- Kompatibel mit 55-mm-Rahmen gängiger Hersteller