

**Bestell-Nr.:** 58WB1N1B | **GTIN (EAN):** 4069025460387

**Produktbeschreibung:** RON21NL-Elem,LED,240lm840,PC,Eb

Rondel 21, Notlicht-Element, primäre Lichtlenkung mit Linse, aus PC, Montageart: Einbau, Notlicht-Element,LED, Bemessungslichtstrom: 240lm, Lichtfarbe: 840, Farbtemperatur: 4000K, Vorschaltgerät: EIN/AUS, mit Klemme, 3polig, Netzanschluss: 220..240V, AC/DC, Bemessungsleistung: 2W, Gehäuse, rund, aus PC, graphit (RAL 7037), Durchmesser: 266mm, Höhe: 41mm, Schutzart (gesamt): IP40, Schutzklasse (gesamt): SK II (Schutzisoliert), Prüfzeichen: CE, Schlagfestigkeit: IK03, zul. Betriebsumgebungstemperatur: 0..+40°C, Norm: EN 60598-2-22, Selbsttest gemäß IEC 62034, Verpackungseinheit: 1 Stück

IP 40 IK 03  

Bestückung:	LED
Gew. (kg):	0,3
GTIN (EAN):	4069025460387

**Bestell-Nr.:** 58WB1N1B | **GTIN (EAN):** 4069025460387

**Technische Detailbeschreibung:** RON21NL-Elem,LED,240lm840,PC,Eb

#### **Kenndaten**

- Produkttyp: Notlicht-Element
- Produktname: Rondel 21
- Bestell-Nr.: 58WB1N1B

#### **Lebensdauer**

- Bemessungslebensdauer: 30000h  
(L70/B50) bei UT = 25°C

#### **Lichttechnik | Bestückung | Vorschaltgerät**

##### **Komponente 1**

##### **Lichttechnik:**

- Lichtlenkung: Linse

##### **Bestückung:**

- Leuchtmittel: mit LED
- Bemessungslichtstrom: 240lm
- Farbtemperatur: 4000K
- Farbwiedergabeindex: CRI > 80
- Lichtfarbe: 840
- Bemessungsleistung: 2W
- Zusatz: für Notlicht-Funktion

##### **Betriebsgerät:**

- Ansteuerung: EIN/AUS

##### **Zertifikate, Standards**

- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: SK II (Schutzisoliert)
- Schlagfestigkeit: IK03
- Temperaturbereich (Betrieb): 0..+40°C
- Zusatz: Selbsttest gemäß IEC 62034
- Norm: EN 60598-2-22
- Prüfzeichen, Kennzeichnung: CE

##### **Material, Farbe**

- Gehäuse: PC, graphit (RAL 7037), rund

##### **Montage**

- Montageart, Montageort: Einbau, in der  
Leuchte

##### **Elektrischer Anschluss**

- Anschluss: Klemme, 3polig
- Nennspannung: 220..240V, AC/DC
- Batterieversorgung: inkl. NiCd-Akku  
3,6V

##### **Abmessung, Gewicht**

- Durchmesser: 266mm
- Höhe: 41mm
- Gewicht: 0,3kg