

Produktdatenblatt

Art. Nr. G0.000.0087.3

Konfektionierte Leitung GST18i3S -S 10 5kVRT03

Anschlussleitung Stecker - offenes Ende, Länge 0,3m, GST18i3, 3-polig, 250V/10A, Leitung N2GMH, silikonbehaftet, 180°C, Querschnitt 1,0 mm², Kodierung Farbe lachsrot 5kV, Leitung schwarz

Art. Nr.	G0.000.0087.3
EAN	4015573721722
Bestelleinheit	150 Stück

Zulassungen

Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	7 mm
Abmantellänge	35 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05SS-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,2 mm
Leistungsart	Stecker - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	freies Leitungsende
Ausführung Seite 2	GST18i3 Stecker

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	180 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

Abmessungen

Gesamtlänge	0,3 m
-------------	-------