



HW Gerätedose E135

Artikel-Nr.: 7350167
Typ: E135

Die Grundlage einer guten HW-Installation

- Mit Ausbrechöffnungen für Leitung
- Integrierter Leitungsrückhalt für NYM Leitungen
- Extra flache Ausführung

Abmessungen

Durchmesser	68 mm
Fräslochdurchmesser	Ø 68 mm
Innentiefe	34 mm
Tiefe	35 - 35 mm

Umgebungsbedingungen

Max. rel. Luftfeuchte bei 25°C (kurzfristig)	90 %
Max. rel. Luftfeuchte bei 40°C	50 %
Umgebungstemperatur (24h)	35 °C
Umgebungstemperatur (maximal)	40 °C
Umgebungstemperatur (minimal)	-25 °C

Werkstoff

Material Dose	PP
---------------	----

Eigenschaften

Anreihbar	ja
Farbe	orange
Halogenfrei	nein
Montageart	Hohlwand
Plombierbar	nein
PVC-frei	ja
Schutzart (IP)	IP30
Schwermetallfrei	ja
Silikonfrei	ja
Witterungsbeständig	-

Technische Merkmale

Bemessungsspannung	400 V
Geeignet für Plattenstärke	5-25 mm
Leitungseinführung 3x1,5 ²	4
Leitungsrückhalt	nach DIN 49073
Max. Leiterquerschnitt	2,5 mm ²

Zertifikate & Standards

CE	ja
Glühdrahtprüfung	850 °C
REACH	nein
RoHS	ja
VDE	REGISTERED