



HW-Gerätedose winddicht,, 2-fach, Fräsloch 68 mm

Artikel-Nr.: 7360063

Typ: HW202K

- Massive Konstruktion - Luftdichte Installation
- Luftdicht durch 2K-Membrantechnik
  - Montagefreundlich durch werkzeuglose Rohreinführungen
  - Entnehmbare Trennstege

| Abmessungen |        |
|-------------|--------|
| Höhe        | 68 mm  |
| Breite      | 139 mm |
| Tiefe       | 50 mm  |

| Zertifikate & Standards |        |
|-------------------------|--------|
| CE                      | ja     |
| Glühdrahtprüfung        | 960 °C |
| REACH                   | nein   |
| RoHS                    | ja     |

| Technische Merkmale        |         |
|----------------------------|---------|
| Geeignet für Plattenstärke | 5-40 mm |
| Max. Leiterquerschnitt     | 2,5 mm² |
| Leitungseinführung         | 1       |
| Rohreinführung M16/M20     | 2       |
| Rohreinführung M20/M25     | 3       |
| Rohreinführung M16         | 1       |
| Rohreinführung M20         | 2       |

| Eigenschaften  |      |
|----------------|------|
| Schutzart (IP) | IP40 |
| Halogenfrei    | ja   |