





Produktbeschreibung

ClassEA iso-Anschlussdose, geschirmt, 1-fach, Unterputz, abbrechbarer Tragring für Stegversion, reinweiß (ähnlich RAL 9010)

- für den Einsatz in 10-Gigabit-Ethernet-Netzwerken (Übertragungsbandbreite 500 MHz)
- geschlossenes Zinkdruckgussgehäuse
- variable Kabelzuführung (+/-30°)
- 360° Schirmung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang
- zusätzliche Erdungsmöglichkeit über Flachsteckverbinder
- 360° Schrimung und Zugentlastung in einem Arbeitsgang
- zusätzliche Erdungsmöglichkeit mit Flachsteckverbinder
- schnelle installation durch LSA-Kontakte
- abbrechbarer Tragring für Stegversion
- rastender Schnellmontagedeckel
- RJ45-Stecköffnungen schräg nach unten geneigt
- Farbcode T568A und T568B gemäß TIA / EIA-568-B.2
- geeignet für Cat.6 und Cat.7 Kabel (Ø 6-10 mm)
- LSA-Klemmen für einen Leiter 0,4-0,63 mm Ø, AW 26-22, Wiederbelegbarkeit > 50-mal
- geeignet für PoE++ / 4PPoE gemäß IEEE 802.3bt
- UPOE-konform
- HDBaseT-konform
- passend zu UAE-Designabdeckungen der Schalterindustrie (Berker, Busch-Jaeger, GIRA, Jung, Merten u.a.)
- entsprechend nachfolgender Normanforderungen:
- ISO/IEC 11 801, ClassEA, geschirmt
- DIN EN 50173-1, ClassEA, geschirmt
- ANSI TIA/EIA-568-C.2, ClassEA
- Lebensdauer > 750 Steckzyklen
- RJ11/12 fehlstecksicher
- GHMT gegenzertifiziert



Artikel-Nr. 138112030 Farbe: reinweiß (ähnlich RAL-Nr. 9010)



| Merkmale | |
|-------------------------------|---|
| Allgemein | |
| Oberfläche | hochglänzend |
| Abdeckplatte | Ja |
| Zentralstück | Ja |
| Tragring | Ja |
| Ausführung | Buchse |
| Designfähigkeit | Ja |
| Beschriftungsfeld | Ja |
| geschirmt | Ja |
| Klassifikation | ClassEA iso |
| PoweroverEthernet | Ja |
| Schutzgrad IP | 21 |
| Halogenfrei | Ja |
| Statistische Warennummer | 85369010 |
| Herstellland | DE |
| GTIN (EAN) | 4043921660201 |
| Montagearten | |
| Aufputz | Ja |
| Bodentank/Unterflurmontage | Ja |
| Kanaleinbau | Ja |
| Unterputz | Ja |
| Maße/Gewichte ohne Verpackung | |
| Länge mm | 80 |
| Breite mm | 80 |
| Höhe mm | 41 |
| Nettogewicht Stück kg | 0,129 |
| Zertifizierungen | |
| WEEE | Ja |
| CE | Ja |
| RoHS konform | Ja |
| Logistikinformationen | |
| Verpackung | Schachtel |
| VPE Menge | 10 |
| VPE Gewicht kg | 1,73 |
| VPE Abmessung Breite mm | 312 |
| VPE Abmessung Höhe mm | 178 |
| VPE AbmessungTiefe mm | 87 |
| Referenzen | |
| Ähnlicher Artikel | 136112030, 138104030, 138112070 |
| Zubehörartikel | 10010001, 10010051, 10010055, 10010056, 13510002, 13510003, 13510052, 13510053, 13510503, 13510505, 13511503, 21207000, 23810106, 238101100, 23810112, 39200000, 39200002 |





