

Artikeldatenblatt 1022

STAND 08/2023

Art.-Nr.:	1022
Artikel:	Unlimited L CBS
EAN:	4255637500225
Zolltarifnummer:	94056120
Leuchtenart:	Zentralbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	Zentralbatterie
Betriebsart:	Dauer- Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	30 m
Eingangsspannung -frequenz:	220-240V AC 176-254V DC 50/60Hz
Schutzart:	IP20
Max. Leistung AC:	7,3VA
Max. Leistung DC:	2,8W
Nennleistung Leuchtmittel:	2,35W
Umgebungstemperatur:	0°C ... +40°C
Gehäusematerial:	Polycarbonat



Unlimited L CBS

Das Limit bestimmen Sie!

Moderne, unauffällige und ästhetische Rettungszeichenleuchte Unlimited, im Polycarbonatgehäuse in Verkehrsweiß, RAL 9016. Dank Universalmontage, ohne weiteres Zubehör, an Wand oder Decke montierbar. Sie bestimmen (auch noch vor Ort), wo die Leuchte befestigt wird. Ohne Werkzeug einrastbares Leuchtenmodul, vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation.

Leuchtmittel (LED) in Biorhythmus aktivierender Lichtfarbe 5.700K.

Besonders homogene, normkonforme Ausleuchtung der Piktogramme durch lichttechnisch optimierte Piktogramscheibe (500cd/m²). Das Piktogrammset (unten, rechts, links), zur ein- oder zweiseitigen Fluchtwegkennzeichnung, gehört zum Standard-Lieferumfang.

Abmessungen

Breite (mm): 330

Höhe (mm): 248

Tiefe (mm): 45

Nettogewicht (kg): 1,25



Maßzeichnung | dimensional drawing

