

## Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.232.2017.1

### Konfektionierte Leitung GST18i3K1BD 15W 20SW

GST18i3 Netzanschlussleitung Buchse - Schuko®, Länge  
2,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 16 A, Kodierfarbe  
schwarz, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,  
Leiterquerschnitt 1,5 mm², Kabeltyp H05V2V2-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.232.2017.1
EAN	4015573697751
Bestelleinheit	40 Stück

### Zulassungen



### Technische Daten

#### Allgemein

Bemessungsstrom	16 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 1
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	schwarz
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

#### Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	1,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Typ der Leitung	H05V2V2-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	8,3 mm
Leitungsart	Buchse - Schuko-Stecker
Art der konfektionierten Leitung	Netzanschlussleitung
Ausführung Seite 1	GST18i3 Buchse
Ausführung Seite 2	Schuko-Stecker

#### Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	nein
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	90 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	0 kWh

#### Abmessungen

Gesamtlänge	2 m
-------------	-----