

## Han-Modular Compact carrier hood (black)



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

### Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han-Modular® Compact
Gehäuseart	Trägergehäuse

### Ausführung

Baugröße	Modular Compact
Verriegelungsart	Längsbügel
Hinweise	<p>Bemessungsspannung ≤630 V Bemessungsstoßspannung ≤6 kV Verschmutzungsgrad 3</p> <p>Für eine kompletten Steckverbinder ist die spezifizierte Bemessungsspannung der maximal zulässige Wert der erreicht werden kann. In Fällen bei denen die verwendeten Module geringere Spannungsangaben haben, gilt die niedrigere Bemessungsspannung als maximal zulässiger Wert. Höhere Spannungsangaben können für einzelnen Applikationen in Abstimmung mit HARTING freigegeben werden.</p>

### Technische Kennwerte

Abisolierlänge	10 mm PE-Kontakt
Anzugsdrehmoment	1 Nm PE-Schraube
Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Steckzyklen	≥500
Schutzart nach IEC 60529	IP65 im verriegelten Zustand

### Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
-------------------	----------------

## Materialeigenschaften

Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	schwarz
Werkstoff Dichtung	NBR
RoHS	konform
ELV Status	konform
China RoHS	e
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe	ja
California Proposition 65 Stoffe	Blei Nickel

## Normen und Zulassungen

Normen	IEC 61984
CE	ja

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	1
Nettogewicht	64,22 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140018990
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder