

## Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

|                    |   |
|--------------------|---|
| Artikelnummer      | 09 45 115 1522  |
| Beschreibung       | Han3M RJ45 GL Cat6A plug 8p met.  |
| HARTING eCatalogue | <a href="https://b2b.harting.com/09451151522">https://b2b.harting.com/09451151522</a> |

### Bezeichnung

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Kategorie           | Steckverbinder      |
| Baureihe            | RJ45                |
| Komponente          | Kabelsteckverbinder |
| Beschreibung        | RJ45                |
| Gehäuseart          | Tüllengehäuse       |
| Gehäusebeschreibung | gerade              |

### Ausführung

|               |  |
|---------------|--|
| Anschlussart  | Piercinganschluss  |
| Baugröße      | Han® 3 A   |
| Schirmung     | voll geschirmt, 360° Schirmkontakt   |
| Kontaktanzahl | 8  |
| Lieferumfang  | Steckverbindereinsatz<br>Gehäuse<br>Kabelverschraubung<br>Montageanleitung |

### Technische Kennwerte

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| Leiterquerschnitt         | 0,08 ... 0,22 mm²           |
| Leiterquerschnitt         | AWG 28 ... AWG 24 flexibel  |
| Aderaußendurchmesser      | 1 mm                        |
| Übertragungseigenschaften | Kat. 6 Klasse E bis 250 MHz |

## Technische Kennwerte

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Datenrate                | 10 Mbit/s<br>100 Mbit/s<br>1 Gbit/s<br>2,5 Gbit/s<br>5 Gbit/s<br>10 Gbit/s |
| Grenztemperatur          | -40 ... +70 °C   |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP65<br>IP67   |
| Kabeldurchmesser         | 5 ... 9 mm   |

## Materialeigenschaften

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Werkstoff Gehäuse                | Zink-Druckguss  |
| Farbe Gehäuse                    | schwarz   |
| RoHS                             | konform mit Ausnahme  |
| RoHS-Ausnahmen                   | 6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei   |
| ELV Status                       | konform mit Ausnahme  |
| China RoHS                       | 50  |
| REACH Annex XVII Stoffe          | nicht enthalten   |
| REACH ANNEX XIV Stoffe           | nicht enthalten   |
| REACH SVHC Stoffe                | ja  |
| REACH SVHC Stoffe                | Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate<br>Blei |
| California Proposition 65 Stoffe | ja  |
| California Proposition 65 Stoffe | Blei<br>Nickel<br>Naphthalin                                      |

## Normen und Zulassungen

|             |  |
|-------------|--|
| Zulassungen | DNV GL   |
| UL / CSA    | UL 1977 ECBT2.E102079<br>CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |

## Kaufmännische Daten

|               |          |
|---------------|----------|
| Packungsgröße | 10       |
| Nettогewicht  | 125,72 g |
| Ursprungsland | Rumänien |

## Kaufmännische Daten

|                             |                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| europäische Zolltarifnummer | 85366990                              |
| GTIN                        | 5713140058828                         |
| eCl@ss                      | 27440101 Rechtecksteckverbinder (Set) |