

Wandgerätestecker - mit Aussenbefestigung



Artikelbeschreibung

BALS-Art.-Nr	24393
EAN	4024941243933
Produktgruppe	Wandgerätestecker Quick-Connect
Stromstärke	16A
Polzahl	4p
Polzahl	3P+PE
Lage des Schutzkontakte	9h
Spannung	200 bis 250V
Frequenz	50 und 60Hz

Artikelbeschreibung

Schutzart	IP44
Kennfarbe	blau
Gerätefarbe	Kragen blau RAL 5015, Gehäuseunterteil grau RAL 7035, Gehäuseoberteil grau RAL 7035
Anschlusstechnik	schraublose Federklemmtechnik mit Käfigzugfederklemmen
Maximaler Leiterquerschnitt	2,5 qmm
Kabeleinführung	1xM25 oben
Geräte-Höhe	120mm
Geräte-Breite	87mm
Geräte-Tiefe	83mm
Gehäusegrösse	90x87 mm (HxB)
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus Polyamid, Die Kontakte sind Messing blank

Zusätzliche technische Informationen



	Die Leitungseinführung ist einmal oben offen und einmal im Boden verschlossen
--	---

Logistikdaten

Einzelgewicht	0,18 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte
Inhaltsmenge	1 ST

Logistikdaten

EAN	4024941243933
Länge	83 mm
Breite	87 mm
Höhe	120 mm
Gewicht	0,181 kg
Volumen	866,52 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	10 ST
EAN	4024941832571
Länge	387 mm
Breite	222 mm
Höhe	150 mm
Gewicht	1,993 kg
Volumen	11.029,5 ccm



5 MB 44

Ampere Polzahl	16 3	16 4	16 5	32 3	32 4	32 5
a	59,5	72,4	72,4	79,1	79,1	79,1
b	90,0	90,0	90,0	92,0	92,0	92,0
c	120,0	120,0	122,0	134,0	134,0	134,0
d	72,0	84,0	84,0	89,0	89,0	89,0
e	62,0	77,0	77,0	84,0	84,0	84,0
f	33,5	33,5	33,5	30,0	30,0	30,0
g	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
h	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
i	8,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
k	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
m	72,0	87,0	87,0	94,0	94,0	94,0
n	M20	M25	M25	M25	M25	M25
Leiter mm ² min	1	1	1	2,5	2,5	2,5
Leiter mm ² max	2,5	2,5	2,5	6	6	6