



Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG
210004995-00

Produktbeschreibung

Türlautsprecher-Modul Line-Level für Siedle Vario mit integriertem Lautsprecher und Mikrofon, zur Anschaltung an eine symmetrische oder asymmetrische Line-Schnittstelle, z. B. an DoorCom-IP-Anlagen, IP-Server sowie an IP-Telefonanlagen.

- Leistungsmerkmale:
- frontseitige Jalousie aus witterungs- und UV-beständigem Polycarbonat
 - Lautsprecher, Sprachlautstärke einstellbar
 - langlebiges Elektret-Mikrofon, Mikrofonverstärker mit Lautstärkeregelung
 - potentialfreie Lichttaste mit LED-beleuchtetem Lichtsymbol
 - symmetrische oder unsymmetrische Übertragung von Line-Signalen möglich (Mikrofon und Lautsprecher getrennt)
 - Line-In 800 mVeff, Impedanz 2 kOhm
 - Line-Out 100 mVeff, Impedanz 100 Ohm
 - eingebaute Echokompensation für Voll-Duplex-Betrieb
 - Stummschalte-Funktion (Mute-Funktion)

Technische Daten

Betriebsspannung:	15–28 V DC
Betriebsstrom:	max. 100 mA
Kontaktart:	Schließer 24 V, 2 A
Umgebungstemperatur:	–20 °C bis +55 °C
Abmessungen (mm) B x H x T:	99 x 99 x 35

Artikelinformationen

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG Artikel-Nr.
TLM/LL 611-02 AG	Türlautsprecher-Modul Line-Level	Anthrazitgrau	E 210004995-00

Zubehör

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
Vario 611 AG	Lackstift	Anthrazitgrau	0	210007124-00



Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 2

Ersatzteile

Artikel-Bezeichnung	Artikelbeschreibung	Farbe	KG	Artikel-Nr.
BTLE 050-.../-03, BTLM 650-..., TLM 611/612-...	Lautsprecher	Sonstiges	E	200029074-01
TLM 611/612-02, BTLM 650-04/651-0, ATLM 670/671-0	Mikrofon	Sonstiges	E	210011867-00
TLM 61x-01, BTLM 650-... AG	Lichttaste mit Lichtsymbol	Anthrazitgrau	E	210007065-00



Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 3

Zeichnungen / Montage





Türlautsprecher-Modul
Line-Level
TLM/LL 611-02 AG

210004995

Seite 4

Weitere Dokumente

TLM/LL 611-02 Türlautsprecher-Modul Line-Level	Produktinformation	117 kB	herunterladen
Allgemeine Konformitätserklärung	Konformitätserklärung	140 kB	herunterladen
REACH RoHs Information	Zusatzinformation	525 kB	herunterladen