

## DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2GCSLK4-



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 66 453 6613
Beschreibung	DSUB SV FE SSDP ANG73-284 37P PL2GCSLK4-
HARTING eCatalogue	<a href="https://b2b.harting.com/09664536613">https://b2b.harting.com/09664536613</a>

### Bezeichnung

Kategorie	Steckverbinder
Baureihe	D-Sub
Bezeichnung	Standard
Komponente	Steckverbinder
Kontaktbeschreibung	gestanzt gewinkelt

### Ausführung

Anschlussart	Wellenlötschluss
Geschlecht	Buchse
Baugröße	D-Sub 4
Art der Verbindung	Motherboard to daughtercard
Kontaktanzahl	37
weitere Kontakte	mit Massekontakt
Länge der Pins	2,9 mm
Leiterplattenbefestigung	mit Rastclips
Verriegelungsart	Flansch mit montiertem Schraubbolzen 4-40 UNC

### Technische Kennwerte

Reihenabstand	2,84 mm
Raster, an schlusseiteig	2,76 mm
Bemessungsstrom	6,5 A
Luftstrecke	≥1 mm

## Technische Kennwerte

Kriechstrecke	$\geq 1$ mm
Isolationswiderstand	$>10^{10}$ $\Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 10$ m $\Omega$
Anzugsdrehmoment	$\leq 0,4$ Nm Verriegelungsschraube
Grenztemperatur	-55 ... +125 °C
Steckkraft	$\leq 123$ N
Ziehkraft	$\geq 11$ N $\leq 82$ N
Anforderungsstufe	2 nach CECC 75301-802
Steckzyklen	$\geq 250$
Prüfspannung $U_{eff}$	1 kV
Isolierstoffgruppe	IIIa ( $175 \leq CTI < 400$ )
Leiterplattenstärke	$\geq 1,6$ mm
Einbauhöhe	7,3 mm
Hot plugging	nein

## Materialeigenschaften

Werkstoff Einsatz	Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP) Shell: Stahl, oberflächenveredelt
Farbe Einsatz	schwarz
Werkstoff Kontakte	Kupferlegierung
Kontaktoberfläche	Edelmetall über Ni
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
RoHS	konform mit Ausnahme
RoHS-Ausnahmen	6c.: Kupferlegierung mit einem Massenanteil von bis zu 4 % Blei
ELV Status	konform mit Ausnahme
China RoHS	50
REACH Annex XVII Stoffe	nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe	nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe	ja
REACH SVHC Stoffe	Blei
ECHA SCIP Nummer	ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
California Proposition 65 Stoffe	ja

## Materialeigenschaften

California Proposition 65 Stoffe	Antimontrioxid Blei Nickel
Anforderungssatz mit Gefährdungsstufen	R26

## Normen und Zulassungen

Normen	DIN 41652
UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E102079

## Kaufmännische Daten

Packungsgröße	50
Nettogewicht	21,38 g
Ursprungsland	Rumänien
europäische Zolltarifnummer	85366990
GTIN	5713140085565
eCl@ss	27440214 D-Sub-Kupplung