

Produktdatenblatt

Art. Nr. 92.238.7063.5

Konfektionierte Leitung GST18I3K1B- 25H 70RT03

GST18i3 Anschlussleitung Buchse - freies Ende, Länge
7,0 m, 3-polig, Kodierung Netz 250 V, 20 A, Kodierfarbe
lachsrot, Zugentlastungsfarbe schwarz, Leitungsfarbe schwarz,
Leiterquerschnitt 2,5 mm², Kabeltyp H05Z1Z1-F, Brandklasse: Eca

Art. Nr.	92.238.7063.5
EAN	4015573857087
Bestelleinheit	5 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Allgemein

Bemessungsstrom	20 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	2
Mechanische Codierung Code	Code 3
Verriegelbar	selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar)
Codierfarbe / Kontakteinsatz	lachsrot
Polkennzeichnung	L, N, PE
Gehäusefarbe mit Zugentlastung	schwarz

Ausführung

Leiter-Nennquerschnitt	2,5 mm²
Schutzart (IP)	IP20
Abisolierlänge	9 mm
Abmantellänge	37 mm
Leiterendenbehandlung	ultraschallverdichtete Aderenden
Typ der Leitung	H05Z1Z1-F
Farbe der Leitung	schwarz
Kabeldurchmesser max.	10,2 mm
Leitungsart	Buchse - freies Ende
Art der konfektionierten Leitung	Anschlussleitung
Ausführung Seite 1	Buchse
Ausführung Seite 2	freies Leitungsende

Werkstoff

Oberflächenbehandlung	verzinkt
Halogenfrei	ja
Leitung Dauertemperaturbeständigkeit	70 °C
Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit	100 °C
Brandlast	4,061 kWh
Brandklasse	Eca

Abmessungen

Gesamtlänge	7 m
-------------	-----



Technische Zeichnung

Konfekt-Leitung

Buchsenteil/female connector

Gesamlänge / Total length

Farbe colour	Codierung Buchse female	Kabelfarbe cable colour
.1 schwarz black	N ⊕ L	schwarz black
.2 weiß white	N ⊕ L	weiß white
.3 grau grey	N ⊕ L	schwarz black
.5 rot red	N ⊕ L	schwarz black

Kabeltyp/cable-type H05ZIZI-F3G2,5 halogenfrei/halogen-free
Farbe/color: siehe Tabelle/see table

Teile-Nr. part-no.	L	Beispiel (Farbe: schwarz) example (colour: black)	Type type
92.238.XX63.F	XX in dm-Schritten	92.238.1063.1 = 10dm/L=1000mm	GST1813K1B- 25H 10SW
U2.238.XX63.F	XX in m-Schritten	U2.238.1263.1 = 12m/L=12000mm	GST1813K1B- 25H X12SW

Typ/type: GST1813K1B- 25H..
 SW = schwarz/black
 WS = weiß/white
 GR01 = grau/grey
 RT03 = rot/red

Einzelgröße nach DIN EN ISO 1502/2 Toleranzsystem Size ISO 1502/2
 This is ISO-standard deviation principle. According to the envelope principle the deviations at form and position are limited by the size tolerances.
 Einzelgröße nach DIN EN ISO 1502/2 Tolerance system Size ISO 1502/2
 This is ISO-standard deviation principle. According to the envelope principle the deviations at form and position are limited by the size tolerances.

Zeichnung W.-Drawing No. 92.238.0263.1 01K a

Made in Germany made in China

Weitere Daten siehe Katalog
Further data see catalog

wieland
Wieland Group

PRE-ASSEMBLED CABLE KONFEKT LEITUNG
 Buchse/female freies Ende/free end and conversion K1
 250V AC 20A 2,5mm² halogen-free
 GÜ-PEN-08/19