



Art.-Nr: KAMK403SC

Rettungszeichenleuchte

Universal, SelfControl (SC), , 22 m, IP65, Kunststoff, weiß

Rettungszeichenleuchte aus Kunststoff zur Universalmontage. Das quaderförmige Kunststoffgehäuse ist dezent auf das Wesentliche reduziert. Die hohe Schutzart ermöglicht den Einsatz in Feuchträumen oder Umgebungen mit hoher Verschmutzung.



Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Display-Scheibenleuchte mit integrierter Lichtverteilung zur gleichmäßigen Ausleuchtung des Piktogrammes. Geeignet zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Ein Piktogrammset entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, oben und unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Die Universalmontage beinhaltet die Möglichkeit die Leuchte wahlweise als Wand- oder Deckenanbau zu montieren.



Mehr Informationen

www.rp-group.com/de/item/KAMK403SC




TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Universal
Erkennungsweite	22 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	7
Zertifizierung	WEEE, CE
Schutzklasse	2
Überwachung	SelfControl (SC)
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Leistung max.	3,7 W
Leistung DS	2,4 W
Leistung BS	0,3 W



Umgebungstemperatur DS	0 °C bis 35 °C
Umgebungstemperatur BS	0 °C bis 35 °C
Tiefe	326 mm
Breite	50 mm
Höhe	204 mm
Gewicht	0.05
Gewicht inkl. Verpackung	0.25
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4260682157638

TECHNISCHE ZEICHNUNG





ZUBEHÖRLISTE

AWX001 -
2PW-EB - Pendel
2DW-EB -

Stand: 18.09.2025 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.