



devolo Magic 2 LAN DINrail

Technische Informationen

Standards	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.1p Auto MDI/X		
Geschwindigkeiten	Ethernet 10/100/1000 (Mbit/s) Powerline 1200/2400 (Mbit/s)		
Modulation • Carrier	Powerline OFDM - 4096/1024/256/64-QAM, QPSK, BPSK • Powerline 2880		
Reichweite (in m)	Powerline: 500		
Sicherheit	128 Bit AES		
LEDs	Power (on/off), PLC (multi) ETH (link/activity)		
Taster	Pairing Reset Factory Default		
Geräte-Anschluss	3 x Phase, N, PE 1 x Ethernet RJ45		
Strom- und Leistungsaufnahme	Maximal	W/A:	5,1
	Typisch	W/A:	4,4
	Stand-By	W/A:	0,7
Spannungsversorgung	intern 196-250 V AC 50 Hz		
Temperatur (Lager • Betrieb)	-25°C bis 70°C • 0°C to 55°C		
Maße (in mm)	90 x 73 x 66		
Umgebungsbedingungen	10-90% Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)		
Verwaltung			
Gerätewebseite	Ja (Internetbrowser)		
Home Network App	Ja (iOS/Android)		
Cockpit-Software	Ja (Windows/MacOS/Linux)		

Zulassungen	CE konform
Zusätzliche Features	Verschlüsselungsknopf an-/abschaltbar, Stromsparmodus an-/abschaltbar, Taster an-/abschaltbar, HTML Konfigurationsseite

Vertriebsinformationen

Garantie (in Jahren)	3
Zubehör	Dokumentation: gedruckte Installationsanleitung Ethernet-Kabel RJ45-RJ45

Einzeladapter

8528 (EU)

EAN: 4250059685284
Gewicht: 405 g
Größe: 118 x 190 x 92 mm

Entsorgungshinweise:

WEEE: 225 g
Papier: 145 g
Plastik: 2 g
sonstiges: 0.2 g