

**T2100 (578 322)**

Abbildung unverbindlich

Einsetzbar für Erdschleifenmessung und zur Erdungsmessung ohne Hilfsader. Messkategorie CAT IV / CAT III.  
Automatische Kalibrierung, Bluetooth Schnittstelle inkl. Software.  
Als Zubehör zum Installationsprüfgerät COMBI G3 verwendbar.

Umfangreiches Zubehör:  
Robuster Schutzkoffer  
Batterien 4 x 1,5V Typ AA  
Widerstandsprüfschleife 1 Ω, 5 Ω, 10 Ω  
Bedienungsanleitung  
Kalibrierzertifikat ISO 9000

<b>Typ</b>	<b>T2100</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>578 322</b>
Anzeige	Digitale LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung
Batterie	4 x 1,5 V Typ AA
RS-232 Schnittstelle	4800 Baud
Kompatibles Mastergerät	COMBI G3
Widerstandsmessbereich	0,01 – 1200 Ω
Sicherheit	IEC/EN 61010-1; IEC/EN 61010-2-032
Isolierung / Verschmutzungs-Grad	Doppelte Isolierung / 2
Messkategorie	CAT IV 400V, CAT III 600V zu Erde
Schleifeninduktivität Auflösung	Optische / USB-Schnittstelle
Interner Speicher	99 Messwerte
Zangeninnendurchmesser	31 x 48 mm
Gehäusewerkstoff	<b>Kunststoff</b>
Abmessung Zange (l x b x t)	290 x 100 x 55 mm
Gewicht	1,93 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	90303370
GTIN (EAN)	4013364538665
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.