

## Artikeldatenblatt 2388

STAND 11/2024

Art.-Nr.:	2388
Artikel:	Protectus M DLI 3H-V4A
EAN:	4255637509396
Zolltarifnummer:	94056180
UN-Nummer:	UN3481
Leuchtenart:	Einzelbatterie
Montageart:	Universal
Prüfeinrichtung:	H1-DLI
Autonomiezeit:	3h
Betriebsart:	Dauer-   Bereitschaftsbetrieb
Erkennungsweite:	29m
Eingangsspannung   -frequenz:	230V AC   50/60Hz
Schutzart:	IP65
Batterietyp:	LiFePO4
Max. Leistung AC:	9VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,8W
Umgebungstemperatur:	+5°C ... +45°C
Gehäusematerial:	Edelstahl



### Protectus M DLI 3H-V4A

Ihr Wegweiser für höchste Beanspruchung

Rettungszeichenleuchte im robusten Edelstahlgehäuse, Farbe naturbelassen für höchste Anforderungen. Ausgestattet mit einer lichttechnisch optimierten Acrylglasscheibe zur normkonformen Ausleuchtung des Piktogramms. Komplett mit LEDs in augenfreundlicher Lichtfarbe 4.000K (840). Durch Universalmontage an Wand oder Decke montierbar.

Die Lieferung erfolgt vollständig mit allen elektrischen Betriebs- und Leuchtmitteln, zur schnellen und einfachen Installation. Die Elektronik lässt sich hierbei flexibel auf 3- oder 8-stündigen Notbetrieb einstellen. Inklusive Anschlussklemmen für bis zu 2,5mm<sup>2</sup> Kabelquerschnitt (geeignet zur Durchgangsverdrahtung). Zwei Piktogramme nach Kundenvorgabe (unten, rechts, links, oben, blind) zur Fluchtwegkennzeichnung gehören zum Standard-Lieferumfang.

Robuste, langlebige und wiederaufladbare LiFePO4 Batterie zum Einsatz auch bei erhöhten Umgebungstemperaturen. Entladung bei nahezu konstanter Spannung und geringe Selbstentladung. Durch den integrierten H1-DLI Baustein ist die Leuchte zum Anschluss an die H1-DLI Überwachungszentrale geeignet.

#### Abmessungen

Breite (mm): 360  
 Höhe (mm): 170  
 Tiefe (mm): 86  
 Nettogewicht (kg): 2,55



