



## Thermofix Installationshülse TF1

Artikel-Nr.: 7810051  
Typ: TF1

Thermofix Installationshülse, TF1, für WDVS-Fassaden, für HW-Dosen Ø68mm

Sicherer Halt - in gedämmten Fassaden

- Zur Installation von Steckdosen, Schaltern, Leuchten etc. in gedämmten Außenfassaden
- Einfache Lösung ohne Zusatzwerkzeug
- Schnelle Montage durch einfaches Eindrehen
- Ø 74mm Fräslot
- Wärmebrückenfreie Installation
- Mit allen f-tronic Hohlwanddosen Ø 68mm kombinierbar

Hält hohen Auszugskräften in allen gängigen Dämmmaterialien stand:

- Bis zu 15 kg in EPS-Dämmung
- Bis zu 40 kg in Holzfaserdämmung
- Bis zu 9 kg in Mineralwolldämmung

passend für: Alle gängigen WDVS-Dämmstoffe

### Abmessungen

Fräslotdurchmesser	Ø 74 mm
Tiefe	40 mm

**Eigenschaften**

Halogenfrei ja

**Zertifikate & Standards**

REACH nein  
RoHS ja

**Zubehör**

Empfohlener Zukauf

Luftdichte HW-Dosen E2700, E3700, E3500