


LUZ-P14 106.840.60




Farbe	Artikelnummer	EAN
silber	666414	4043544757296
schwarz	666415	4043544757302
weiß	666416	4043544757319



Beschreibung

- Pendelleuchte in rechteckigem Design für Stromschienenmontage und vielfältige Beleuchtungsaufgaben
- symmetrisch und breitstrahlende Lichtverteilung (Abstrahlwinkel 60°)
- hohe Wartungsfreundlichkeit
- keine UV- und Wärmestrahlung
- Gehäuse aus Stahlblech
- vorgesetzte Linsenoptik aus PMMA-Kunststoff matt
- höhenverstellbare Drahtseilabhängung 2-fach (Länge: 1500 mm, Kabel transparent) mit 3-Phasen-Stromschienenadapter
- Betriebsgerät (LED-Konverter) integriert

Standardoptionen



Sonderoptionen



Lichttechnik / Normen

Leuchtmittel	LED Modul / CRI 80 / 4000 K
Lebensdauer	L90 B50 50.000 h L80 B50 100.000 h L80 B20 50.000 h
Systemleistung	44.1 W
Leuchten-Lichtstrom	6760 lm
Systemeffizienz	153.28 lm/W
Moduleffizienz	168.00 lm/W
UGR 4H/8H 70/50/20	22.8/22.3 (C0/C90)
Abstrahlwinkel	60°
Versorgungsspannung	220 - 240 V / 50 Hz
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20

Abmessungen / Gewichte


Länge	1160 mm
Breite	66 mm
Höhe	46 mm
Nettogewicht	2.45 kg
Bruttogewicht	2.57 kg

LUZ-P14 106.840.60

LUZ-P14 106.840.60

LUZ | Pendant (1xLED 44W 840/4000K 6760lm 60°)

— C0/C180 cd / 1000 lm — C90/C270



	C0	C90	C180	C270
0°	800	800	800	800
15°	887	857	887	857
30°	342	377	342	377
45°	112	117	112	117
60°	54	50	54	50
75°	34	25	34	25
90°	13	1	13	1

cd / 1000 lm

Offset [m] Cone width [m] Illuminance [lx]

	C0-C180 Plane	C90-C270 Plane	
3.0	3.07 3.18		600.9
6.0	6.14 6.37		150.2
9.0	9.22 9.55		66.8
12.0	12.29 12.74		37.6
15.0	15.36 15.92		24.0

η	LED
Efficiency	154 lm/W
Direct/Indirect	↓ 99% / ↑ 1%
System Power	44 W
UGR	X=4H, Y=8H
Reflection factors	70/50/20
UGR C0/C180	22.8
UGR C90/C270	22.3
CIE Flux Codes	76 90 97 99 100
Ra/CRI	>80

LTS

Zubehör



EU 10

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 1000 mm)


EU 20

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EU 21

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EU 22

 Anbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


EUE 20

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 2000 mm)


EUE 21

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 3000 mm)


EUE 22

 Einbau-Stromschiene Professional
 (Länge: 4000 mm)


ST-A 10/9000-1-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)


ST-A 20/9000-2-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 2000 mm)


ST-A 30/9000-3-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 3000 mm)


ST-A 40/9000-4-ST

 Anbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 4000 mm)


ST-E 10/9000-1-R

 Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
 (Länge: 1000 mm)

LUZ-P14 106.840.60

Zubehör



ST-E 20/9000-2-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 2000 mm)



ST-E 30/9000-3-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 3000 mm)



ST-E 40/9000-4-R
Einbau-Stromschiene ONETrack mit Datenbus
(Länge: 4000 mm)