

# Technisches Datenblatt

Seite: 1/1

## PSZM Miniatur-Stromzange TRMS

- Miniatur-Zangenamperemeter mit LC-Display zur Messung von Gleich- und Wechselstrom
- Echteffektivwertmessung (TRMS)
- Data-Hold-Funktion
- Auto-Power-Off
- Mit Bereitschaftstasche
- Inkl. 2x LR 44 Kopfzellen
- Hinweis: Das Gerät darf nur unter den Bedingungen und für die Zwecke eingesetzt werden, für die es konstruiert wurde. Hierzu sind besonders die Sicherheitshinweise, die Technischen Daten mit den Umgebungsbedingungen und die Verwendung in trockner Umgebung zu beachten.



### Informationen

Art.-Nr.	05102992		
ID-Nr.	053126		
Type	PSZM		
VPE	1		
Strommessung	40A, 200A	AC: ± 3,0%, +5 digits	DC: ± 2,5%, +8 digits
Messbereichswahl	manuell		
Abtastung	3 mal pro Sekunde		
Zangenöffnung	21 mm		
Anzeige	3 3/4 digits LC-Display mit max. Anzeige 4000		
Betriebs- / Lager-temperaturbereich	0°C bis +40°C / -10°C bis +60°C		
Stromversorgung	2x 1,5V; LR 44		
Messkreiskategorie	CAT III 300 V		
Abmessungen	155 x 50 x 25 mm		
Gewicht	95g		
Schutzart	IP 44		
Geprüft nach	IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)		