

## Produktdatenblatt

Art. Nr. G0.000.0087.0

### Konfektionierte Leitung GST18I3S B- 10 5kVRT03

Anschlussleitung Buchse - offenes Ende, Länge 0,3m, GST18i3, 3-polig, 250V/10A, Leitung N2GMH, silikonbehaftet, 180°C, Querschnitt 1,0 mm<sup>2</sup>, Kodierung Farbe lachsrot 5kV, Leitung schwarz

|                |               |
|----------------|---------------|
| Art. Nr.       | G0.000.0087.0 |
| EAN            | 4015573721685 |
| Bestelleinheit | 150 Stück     |

#### Zulassungen

#### Technische Daten

##### Allgemein

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Bemessungsstrom                | 10 A                                    |
| Bemessungsspannung             | 250 V                                   |
| Bemessungsstoßspannung         | 4 kV                                    |
| Verschmutzungsgrad             | 2                                       |
| Mechanische Codierung Code     | Code 3                                  |
| Verriegelbar                   | selbstverriegelnd (mit Werkzeug lösbar) |
| Codierfarbe / Kontakteinsatz   | lachsrot                                |
| Polkennzeichnung               | L, N, PE                                |
| Gehäusefarbe mit Zugentlastung | schwarz                                 |

##### Ausführung

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Leiter-Nennquerschnitt           | 1 mm <sup>2</sup>                |
| Schutzart (IP)                   | IP20                             |
| Abisolierlänge                   | 7 mm                             |
| Abmantellänge                    | 35 mm                            |
| Leiterendenbehandlung            | ultraschallverdichtete Aderenden |
| Typ der Leitung                  | H05SS-F                          |
| Farbe der Leitung                | schwarz                          |
| Kabeldurchmesser max.            | 8,2 mm                           |
| Leitungsart                      | Buchse - freies Ende             |
| Art der konfektionierten Leitung | Anschlussleitung                 |
| Ausführung Seite 1               | Buchse                           |
| Ausführung Seite 2               | freies Leitungsende              |

##### Werkstoff

|  |          |
|--|----------|
| Oberflächenbehandlung                    | verzinnt |
| Halogenfrei                              | ja       |
| Leitung Dauertemperaturbeständigkeit     | 180 °C   |
| Isolierteil Dauertemperaturbeständigkeit | 100 °C   |
| Brandlast                                | 0 kWh    |

##### Abmessungen

|             |       |
|-------------|-------|
| Gesamtlänge | 0,3 m |
|-------------|-------|