

Produktdatenblatt

Art. Nr. 56.703.9853.0

Installationsklemme WKIF 2,5 D-D-SL

Installationsklemme mit Federkraftanschluss für die Montage auf TS 35, Nennquerschnitt: 2.5 mm², Baubreite: 5 mm, Farbe: grau



Art. Nr.	56.703.9853.0
EAN	4015573564435
Bestelleinheit	50 Stück

Zulassungen



Technische Daten

Hinweis

Bemerkung Bemessungsspannung	400V/250V
N-Funktion	nein

Allgemein

Nennquerschnitt	2,5 mm ²
Grundfarbe	grau
Anzahl der Etagen	3
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Breite/Rastermaß	5 mm
Isoliergehäuse	PA666
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V0
Montageart	Hutschiene 35/7,5 mm
Reihenklemmen für Installationsverteiler	ja

Technische Daten

Bemessungsstrom	24 A
Bemessungsspannung	400 V
Bemessungsstoßspannung	4 kV
Verschmutzungsgrad	3
Abschlussplatte erforderlich	ja
Isolierstoffart	Thermoplast
Länge	95 mm

Anschlussdaten

Anschlussart 1	Federkraftanschluss
Anschlussart 2	Federkraftanschluss
Minimaler Querschnitt eindrähtig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt eindrähtig	4 mm ²
Minimaler Querschnitt feindrähtig	0,14 mm ²
Maximaler Querschnitt feindrähtig	2,5 mm ²
Abisolierlänge	11 mm

Technische Daten UL/CSA

Querschnitt UL	22-12 AWG
----------------	-----------

Strom Factory Wiring	20 A
Strom Field Wiring	20 A
Querschnitt CSA	22-14 AWG
Spannung CSA	300 V
Strom CSA	20 A

Technische Zeichnung

