

Anbausteckdose gerade - Flansch 107x100 Befestigung 85x77




Artikelbeschreibung	
BALS-Art.-Nr	130119
EAN	4024941195409
Produktgruppe	Anbausteckdose Quick-Connect TE gerade
Stromstärke	63A
Polzahl	5p
Polzahl	3P+N+PE
Lage des Schutzkontaktes	6h
Spannung	200/346 bis 240/415V

Artikelbeschreibung	
Frequenz	50 und 60Hz
Schutzart	IP67
Kennfarbe	rot
Gerätefarbe	Klappdeckel rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Gehäuse grau RAL 7035
Anschluss technik	schraublose Federklemmtechnik mit Rahmenklemmen und Kontex-Kontakt
Maximaler Leiterquerschnitt	25,0 qmm
Kabeleinführung	sonstige
Geräte-Höhe	114mm
Geräte-Breite	111mm
Geräte-Tiefe	146mm
Flanschmaß vertikal in mm	107mm
Flanschmaß horizontal in mm	100mm
Bohrlochabstand vertikal in mm	85mm
Bohrlochabstand horizontal in	77mm
Gehäusematerial	Polyamid
Kontakte	Der Kontaktträger ist aus hochwarmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt

Logistikdaten	
Einzelgewicht	0,665 kg / Stück
Verpackungsart	Tüte

Logistikdaten	
Inhaltsmenge	1 ST
EAN	4024941195409
Länge	146 mm
Breite	111 mm
Höhe	114 mm
Gewicht	0,666 kg
Volumen	1.847,484 ccm
Verpackungsart	Karton
Inhaltsmenge	5 ST
EAN	4024941958622
Länge	295 mm
Breite	185 mm
Höhe	215 mm
Gewicht	3,489 kg
Volumen	9.975 ccm



4 MB 267

Ampere Polzahl	63 4	63 5					
a	107,0	107,0					
b	100,0	100,0					
c	85,0	85,0					
d	77,0	77,0					
e ø	6,5	6,5					
f	12,0	12,0					
h	67,0	67,0					
i	76,0	76,0					
k	113,0	113,0					
l ø	88,0	88,0					
m	7,0	7,0					
Leiter mm² min	6	6					
Leiter mm² max	25	25					